


	[kg]	Article n°
Étai Doka Eurex 20 250 Hauteur : 152 - 250 cm	12,9	586086000
Étai Doka Eurex 20 300 Hauteur : 172 - 300 cm	15,3	586087000
Étai Doka Eurex 20 350 Hauteur : 197 - 350 cm	17,8	586088000
Étai Doka Eurex 20 400 Hauteur : 227 - 400 cm	22,2	586089000
Étai Doka Eurex 20 550 Hauteur : 297 - 550 cm Doka-Deckenstütze Eurex 20	34,6	586090000




galva
Charge adm.: quelle que soit l'extension 20 kN selon EN 1065.

Étai Doka Eurex 30 250 Hauteur : 152 - 250 cm	14,8	586092000
Étai Doka Eurex 30 300 Hauteur : 172 - 300 cm	16,7	586093000
Étai Doka Eurex 30 350 Hauteur : 197 - 350 cm	20,5	586094000
Étai Doka Eurex 30 400 Hauteur : 227 - 400 cm	24,9	586095000
Étai Doka Eurex 30 450 Hauteur : 248 - 450 cm Doka-Deckenstütze Eurex 30	29,2	586119000




galva
Charge adm.: quelle que soit l'extension 30 kN selon EN 1065.

Étai Doka Eco 20 250 Hauteur : 152 - 250 cm	11,7	586134000
Étai Doka Eco 20 300 Hauteur : 172 - 300 cm	13,0	586135000
Étai Doka Eco 20 350 Hauteur : 197 - 350 cm	15,3	586136000
Étai Doka Eco 20 400 Hauteur : 227 - 4010 cm Doka-Deckenstütze Eco 20	19,1	586137000



galva
Charge adm.: quelle que soit l'extension 20 kN selon ÖNORM B 4009.

	[kg]	Article n°
Outil de desserrage universel Universal-Lösewerkzeug	3,7	582768000




galva
Longueur : 75,5 cm

Trépied amovible Stützbein	15,6	586155000
--------------------------------------	------	-----------




galva
Hauteur : 100 cm

Tête de décoffrage H20 Absenkkopf H20	6,1	586174000
---	-----	-----------



galva
Longueur : 25 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 38 cm

Tête en croix H20 Vierwegkopf H20	4,0	586170000
---	-----	-----------



galva
Longueur : 25 cm
Largeur : 20 cm
Hauteur : 33 cm

Broche à clips 16mm Federbolzen 16mm	0,25	582528000
--	------	-----------




galva
Longueur : 15 cm
Conditionnement : 100 unités

Tête de support H20 DF Haltekopf H20 DF	0,77	586179000
---	------	-----------




galva
Longueur : 19 cm
Largeur : 11 cm
Hauteur : 8 cm

Tête à fourche 12,5cm Kopfgabel 12,5cm	1,2	586171000
--	-----	-----------



galva
Hauteur : 23 cm

Raccord de croisillonement B Verschwertungsklammer B	1,4	586195000
--	-----	-----------











avec laquage bleu
Longueur : 36 cm

Angle d'about universel 30cm Universal-Abschalwinkel 30cm	1,0	586232000
---	-----	-----------




galva
Hauteur : 21 cm
Conditionnement : 20 unités

	[kg]	Article n°
Équerre de poutre 20 Balkenzwinge 20  galva Longueur : 30 cm Hauteur : 35 cm	6,9	586148000
Rallonge d'équerre 60cm Balkenaufsatz 60cm  galva	4,4	586149000
Échafaudage mobile DF Mobilgerüst DF  Alu Longueur : 195 cm Largeur : 80 cm Hauteur : 290 cm	44,0	586157000
Echafaudage roulant Doka Z Doka-Fahrgerüst Z composé de :		
(A) Cadre relevable Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Cadre relevable Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Cadre de garde-corps Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Garde-corps Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plateforme Z avec trappe 1,80m	17,5	586023000
(F) Plateforme Z sans trappe 1,80m	17,0	586024000
(G) Lisière transversale Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Lisière longitudinale Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonale Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontale Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Console triangulaire Z (pas d'illustration)	5,3	586029000
(L) Roue de guidage Z D200mm	7,1	586030000
(M) Marche de départ Z	2,5	586031000
(N) Diagonale de plateforme Z (pas d'illustration)	2,5	586032000
(O) Lestage Z (pas d'illustration)	10,0	586033000
 Alu Veuillez consulter la notice de montage et d'utilisation pour l'ancrage.		

	[kg]	Article n°
Berceau de stockage Doka 1,55x0,85m Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m  galva Hauteur : 77 cm Force portante max.: 1100 kg Veuillez consulter la notice d'utilisation !	42,0	586151000
Jeu de roues orientables Anklemm-Radsatz composé de :	33,5	586154000
(A) Roue orientable complète	2 unités	Hauteur : 23 cm
(B) Roue pour charge élevée compl.	2 unités	Hauteur : 32 cm
 avec laquage bleu Force portante max.: 1100 kg S'utilise pour les berceaux de stockage Doka et pour les bacs de rangement Doka.		
Fourche de montage H20 Alu Alu-Trägergabel H20  Alu Traitement pulvérulent jaune Longueur : 176 cm	2,4	586182000
Levier DF 1,20m Ausschalhebel DF 1,20m  Traitement pulvérulent jaune	2,7	586158000
Rallonge de levier DF 1,20m Hebelverlängerung DF 1,20m  Traitement pulvérulent jaune	2,0	586159000
Poutrelle Doka H20 top N 2,65m Poutrelle Doka H20 top N 3,90m Doka-Träger H20 top N  lasure jaune Moment de flexion adm.: 5,0 kNm Effort tranchant adm.: 11,0 kN Selon homologation de l'Institut de Technique de Construction de Berlin. Les valeurs s'entendent pour une mise en oeuvre des poutrelles sur chants.	13,8 20,0	189013000 189017000

	[kg]	Article n°
Poutrelle Doka H20 top P 2,65m	14,3	189703000
Poutrelle Doka H20 top P 3,90m	20,8	189707000

Doka-Träger H20 top P



lasure jaune
Moment de flexion adm.: 5,0 kNm
Effort tranchant adm.: 11,0 kN
Selon homologation de l'Institut de
Technique de Construction de Berlin.
Les valeurs s'entendent pour une mi-
se en oeuvre des poutrelles sur
chants.

Panneau Dokadur 21 200/50cm	11,0	186083000
Panneau Dokadur 21 250/50cm	13,8	186081000
Panneau Dokadur 21 200/50cm BS	11,0	186083100
Panneau Dokadur 21 250/50cm BS	13,8	186081100

Dokadur-Paneel 21

Panneaux de coffrage de dalle de
haute qualité, type latté 3 plis 21 mm,
équipés d'une protection synthétique
périphérique.
Pour des parements béton impecca-
bles. Egalement disponibles en loca-
tion.

Panneau Dokadur 27 200/50cm	13,5	187170000
Panneau Dokadur 27 250/50cm	16,9	187168000
Panneau Dokadur 27 200/50cm BS	13,5	187170100
Panneau Dokadur 27 250/50cm BS	16,9	187168100

Dokadur-Paneel 27

Panneaux de coffrage de dalle de
haute qualité, type latté 3 plis 27 mm,
équipés d'une protection synthétique
périphérique.
Pour des parements béton impecca-
bles. Egalement disponibles en loca-
tion.

Panneau Doka 3-SO 21mm 200/50cm	10,5	186009000
Panneau Doka 3-SO 21mm 250/50cm	13,1	186011000

Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm

Panneau 3 plis selon ÖNORM
B3023
Coffrage résistant à l'eau et à la cuis-
son
Surface en matière synthétique MUF
de haute qualité
Un panneau de coffrage de haute
qualité pour toutes les applications


Panneau Doka 3-SO 27mm 200/50cm	13,0	187009000
Panneau Doka 3-SO 27mm 250/50cm	16,3	187011000

Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm

Panneau 3 plis selon ÖNORM
B3023
Coffrage résistant à l'eau et à la cuis-
son
Surface en matière synthétique MUF
de haute qualité
Un panneau de coffrage de haute
qualité pour toutes les applications

Sangle de stockage 50	3,1	586156000
------------------------------	------------	------------------

Stapelgurt 50



traitement pulvérulent bleu
Force d'amarrage adm.: 40 kN

Montant de garde-corps à pince S	11,5	580470000
---	-------------	------------------

Schutzgeländerzwinge S



galva
Hauteur : 123 - 171 cm



	[kg]	Article n°
Montant de garde-corps 1,10m	5,6	584384000

Schutzgeländer 1,10m



galva
Hauteur : 134 cm



Douille 24mm	0,03	584385000
---------------------	-------------	------------------

Steckhülse 24mm



gris
Longueur : 16,5 cm
Diamètre : 2,7 cm

Douille de positionnement 20,0	0,03	584386000
---------------------------------------	-------------	------------------


Schraubhülse 20,0



jaune
Longueur : 20 cm
Diamètre : 3,1 cm

Tube d'échafaudage 48,3mm 1,00m	4,0	682014000
Tube d'échafaudage 48,3mm 1,50m	6,0	682015000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,00m	8,0	682016000
Tube d'échafaudage 48,3mm 2,50m	10,0	682017000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,00m	12,0	682018000
Tube d'échafaudage 48,3mm 3,50m	14,0	682019000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,00m	16,0	682021000
Tube d'échafaudage 48,3mm 4,50m	18,0	682022000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,00m	20,0	682023000
Tube d'échafaudage 48,3mm 5,50m	22,0	682024000
Tube d'échafaudage 48,3mm 6,00m	24,0	682025000
Tube d'échafaudage 48,3mmm	4,0	682001000

Gerüstrohr 48,3mm



galva

Raccord à boulonner 48mm 50	0,84	682002000
------------------------------------	-------------	------------------

Anschraubkupplung 48mm 50



galva
Clé de 22