





	[kg]	Art.-Nr.
<b>Doka-Faltbühne K 3,00m</b>	<b>291,5</b>	<b>580442000</b>
<b>Doka-Faltbühne K 4,50m</b>	<b>444,5</b>	<b>580443000</b>
Doka folding platform K		
	Holzteile gelb lasiert Stahlteile verzinkt Lieferzustand: zusammengelegt	
		


<b>Faltkonsole K</b>	<b>52,4</b>	<b>580441000</b>
Folding bracket K		
	verzinkt Länge: 224 cm Höhe: 245 cm Lieferzustand: zusammengeklappt Aufhängung für Aufhängekonus.	
		


<b>Anschlusschuh K</b>	<b>6,4</b>	<b>580451000</b>
Connection shoe K		
	verzinkt Länge: 25 cm Breite: 17 cm	


<b>Hängebühne 120 3,30m</b>	<b>44,0</b>	<b>580411000</b>
<b>Hängebühne 120 4,30m</b>	<b>52,6</b>	<b>580412000</b>
Suspended platform 120		
	verzinkt Lieferzustand: zusammengelegt	


<b>Gerüstrohr 48,3mm 1,00m</b>	<b>4,0</b>	<b>682014000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 1,50m</b>	<b>6,0</b>	<b>682015000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 2,00m</b>	<b>8,0</b>	<b>682016000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 2,50m</b>	<b>10,0</b>	<b>682017000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 3,00m</b>	<b>12,0</b>	<b>682018000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 3,50m</b>	<b>14,0</b>	<b>682019000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 4,00m</b>	<b>16,0</b>	<b>682021000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 4,50m</b>	<b>18,0</b>	<b>682022000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 5,00m</b>	<b>20,0</b>	<b>682023000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 5,50m</b>	<b>22,0</b>	<b>682024000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 6,00m</b>	<b>24,0</b>	<b>682025000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm .....m</b>	<b>4,0</b>	<b>682001000</b>
Scaffold tube 48.3mm		


	verzinkt	
--	----------	--


	[kg]	Art.-Nr.
<b>Anschraubkupplung 48mm 50</b>	<b>0,84</b>	<b>682002000</b>
Screw-on coupler 48mm 50		
	verzinkt Schlüsselweite: 22 mm	


<b>Drehkupplung 48mm</b>	<b>1,5</b>	<b>582560000</b>
Swivel coupler 48mm		
	verzinkt Schlüsselweite: 22 mm	


<b>Mehrweckriegel WS10 Top50 3,00m</b>	<b>60,2</b>	<b>580011000</b>
<b>Mehrweckriegel WS10 Top50 3,50m</b>	<b>68,4</b>	<b>580012000</b>
<b>Mehrweckriegel WS10 Top50 4,00m</b>	<b>79,4</b>	<b>580013000</b>
Multi-purpose waling WS10 Top50		
	blau lackiert Abstand der Gurtungsprofile: 5,3 cm Trägheitsmoment: 412,0 cm <sup>4</sup> Widerstandsmoment: 82,4 cm <sup>3</sup>	

<b>Stahlwandriegel WS10 Top50 3,00m</b>	<b>60,4</b>	<b>580048000</b>
<b>Stahlwandriegel WS10 Top50 3,50m</b>	<b>71,5</b>	<b>580050000</b>
<b>Stahlwandriegel WS10 Top50 4,00m</b>	<b>82,1</b>	<b>580052000</b>
Steel waling WS10 Top50		
	blau lackiert Abstand der Gurtungsprofile: 5,3 cm Trägheitsmoment: 412,0 cm <sup>4</sup> Widerstandsmoment: 82,4 cm <sup>3</sup>	











<b>Höhenjustierspindel M36</b>	<b>6,2</b>	<b>500663002</b>
Adjusting spindle M36		
	verzinkt Länge: 31 cm Höhe: 29,2 cm	

<b>Verbindungsbolzen 10cm</b>	<b>0,34</b>	<b>580201000</b>
Connecting pin 10cm		
	verzinkt Länge: 14 cm Verpackungseinheit: 100 Stück	

<b>Federvorstecker 6mm</b>	<b>0,06</b>	<b>580204000</b>
Spring cotter 6mm		
	verzinkt Länge: 13 cm Verpackungseinheit: 250 Stück	

<b>Keilriegelhalter</b>	<b>2,5</b>	<b>580526000</b>
Waling-to-bracket holder		
	verzinkt Länge: 26 cm Höhe: 31 cm	

<b>Framax-Spannklemme</b>	<b>1,5</b>	<b>588152000</b>
Framax wedge clamp		
	verzinkt Länge: 21 cm	


	[kg]	Art.-Nr.		[kg]	Art.-Nr.		
<b>Elementstütze 340</b> Panel strut 340 bestehend aus: (A) <b>Stützenkopf</b> 2 Stk. verzinkt Länge: 40,8 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 17,6 cm (B) <b>Stützenschuh</b> verzinkt Länge: 20 cm Breite: 11 cm Höhe: 10 cm (C) <b>Justierstütze 340</b> verzinkt Länge: 190 - 341 cm (D) <b>Justierstrebe 120</b> Länge: 80 - 130 cm	30,2	588246000	 verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt <b>Geltende sicherheitstechnische Bestimmungen beachten.</b>	30,4	580476000		
<b>Universal-Lösewerkzeug</b> Universal dismantling tool	3,7	582768000	 verzinkt Länge: 75,5 cm	<b>Universal-Konsole 90</b> Universal bracket 90 verzinkt Länge: 121 cm Höhe: 235 cm <b>Geltende sicherheitstechnische Bestimmungen beachten.</b>	30,4	580476000	
<b>Sternschraube</b> Star screw	0,75	580425000	 verzinkt Länge: 17 cm	<b>Framax-Konsole 90</b> Framax bracket 90 verzinkt Breite: 103 cm Höhe: 185 cm Lieferzustand: Geländer beigelegt <b>Geltende sicherheitstechnische Bestimmungen beachten.</b>	12,5	588167000	
<b>Windabspannung MF/150F/K 6,00m</b> Wind bracing MF/150F/K 6.00m	4,7	580665000	 verzinkt	<b>Schutzgeländerzwinge S</b> Handrail clamp S verzinkt Höhe: 123 - 171 cm	11,5	580470000	
<b>Steckbolzen für Faltkonsole A</b> Pin for folding bracket A	0,29	500403330	 verzinkt Länge: 16 cm		<b>Universal-Geländerbügel</b> Universal railing shackle verzinkt Höhe: 20 cm	3,0	580478000
<b>Betonierkonsole L</b> Top scaffold bracket L	12,0	587153000	 blau lackiert Länge: 101 cm Höhe: 159 cm <b>Geltende sicherheitstechnische Bestimmungen beachten.</b>		<b>Gerüstrohranschluss</b> Scaffold tube connection verzinkt Höhe: 7 cm	0,27	584375000
					<b>Doka-Vierstrangkette 3,20m</b> Doka 4-part chain 3.20m Max. Tragfähigkeit: Bei Neigungswinkel $\beta$ 30°: 2400 kg (2-strängig) bzw. 3600 kg (4-strängig) Betriebsanleitung beachten!	15,0	588620000
					CE		

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Durchstieg**  
Passage

37,0 580832000



verzinkt  
Länge: 134 cm  
Breite: 72 cm

**Universal-Werkzeugbox 15,0**

9,1 580392000

Universal tool box 15.0

Im Lieferumfang enthalten:

(A) **Umschaltknarre 1/2"** 0,73 580580000

verzinkt  
Länge: 30 cm

(B) **Gabelschlüssel 13/17** 0,08 580577000

(C) **Gabelschlüssel 22/24** 0,22 580587000

(D) **Gabelschlüssel 30/32** 0,80 580897000

(E) **Gabelschlüssel 36/41** 1,0 580586000

(F) **Ringschlüssel 17/19** 0,27 580590000

(G) **Vierkantnuss 22** 0,31 580589000

(H) **Steckschlüssel 41** 0,99 580585000

(I) **Verlängerung 11cm** 0,20 580581000

(J) **Verlängerung 22cm** 0,31 580582000

(K) **Kardangelenk** 0,16 580583000

(L) **Hülse nuss 19** 0,16 580598000

(M) **Stecknuss 13** 0,06 580576000

(N) **Stecknuss 24** 0,12 580584000

(O) **Stecknuss 30 1/2"** 0,20 580575000

(P) **Vorlaufschlüssel 15,0 DK** 0,30 580579000

verzinkt  
Länge: 8 cm  
Schlüsselweite: 30 mm

