






















	[Kg]	Арт. №
Дока складные подмости К 3,00м Дока складные подмости К 4,50м Doka-Faltbühne K	291,5 444,5	580442000 580443000
 деревянные части имеют покрытие желтого цвета стальные части оцинкованы Состояние поставки: сложен		
Складная консоль К Faltkonsole K	52,4	580441000
 оцинк. длина: 224 см высота: 245 см Состояние поставки: закрыт Подвешивание для подвешного конуса.		
Соединительный башмак К Anschluss Schuh K	6,4	580451000
 оцинк. длина: 25 см ширина: 17 см		
Подвесные подмости 120 3,30м Подвесные подмости 120 4,30м Hängebühne 120	44,0 52,6	580411000 580412000
 оцинк. Состояние поставки: сложен		
Каркасная трубка 48,3мм 1,00м Каркасная трубка 48,3мм 1,50м Каркасная трубка 48,3мм 2,00м Каркасная трубка 48,3мм 2,50м Каркасная трубка 48,3мм 3,00м Каркасная трубка 48,3мм 3,50м Каркасная трубка 48,3мм 4,00м Каркасная трубка 48,3мм 4,50м Каркасная трубка 48,3мм 5,00м Каркасная трубка 48,3мм 5,50м Каркасная трубка 48,3мм 6,00м Каркасная трубка 48,3ммм Gerüstrohr 48,3mm	4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 4,0	682014000 682015000 682016000 682017000 682018000 682019000 682021000 682022000 682023000 682024000 682025000 682001000
 ОЦИНК.		

	[Kg]	Арт. №
Хомут 48мм 50 Anschraubkupplung 48mm 50	0,84	682002000
 оцинк. размер ключа: 22 мм		
Двойной хомут 48мм Drehkupplung 48mm	1,5	582560000
 оцинк. размер ключа: 22 мм		
Многофункциональный ригель WS10 Top50 3,00м Многофункциональный ригель WS10 Top50 3,50м Многофункциональный ригель WS10 Top50 4,00м Mehrzweckriegel WS10 Top50	60,2 68,4 79,4	580011000 580012000 580013000
 лаковое покрытие голубого цвета расстояние между профилями: 5,3 см момент инерции: 412,0 см ⁴ момент сопротивления: 82,4 см ³		
Стальной ригель WS10 Top50 3,00м Стальной ригель WS10 Top50 3,50м Стальной ригель WS10 Top50 4,00м Stahlwandriegel WS10 Top50	60,4 71,5 82,1	580048000 580050000 580052000
 лаковое покрытие голубого цвета расстояние между профилями: 5,3 см момент инерции: 412,0 см ⁴ момент сопротивления: 82,4 см ³		
Шпindelь регулировки высоты М36 Höhenjustierspindel M36	6,2	500663002
 оцинк. длина: 31 см высота: 29,2 см		
Соединительный болт 10см Verbindungsbolzen 10cm	0,34	580201000
 оцинк. длина: 14 см Упаковка: 100 шт.		
Пружинная чека 6мм Federvorstecker 6mm	0,06	580204000
 оцинк. длина: 13 см Упаковка: 250 шт.		
Клиновой фиксатор ригеля Keilriegelhalter	2,5	580526000
 оцинк. длина: 26 см высота: 31 см		
Фрамax зажимная клемма Framax-Spannklemme	1,5	588152000
 оцинк. длина: 21 см		


	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Подпорный раскос 340 Elementsstütze 340 в комплект входит:	30,2	588246000		30,4	580476000
(A) Головка стойки 2 шт. оцинк. длина: 40,8 см ширина: 11,8 см высота: 17,6 см	3,5	588244000			
(B) Башмак стойки оцинк. длина: 20 см ширина: 11 см высота: 10 см	2,1	588245000			
(C) Юстировочная стойка 340 оцинк. длина: 190 - 341 см	14,2	588247000			
(D) Юстировочный раскос 120 длина: 80 - 130 см	7,2	588248000			
			оцинк. Состояние поставки: закрыт Соблюдать действующие правила и предписания по технике безопасности.		оцинк. длина: 121 см высота: 235 см Соблюдать действующие правила и предписания по технике безопасности.
Универсальный ключ Universal-Lösewerkzeug	3,7	582768000		12,5	588167000
			оцинк. длина: 75,5 см		оцинк. ширина: 103 см высота: 185 см Состояние поставки: перила приложены Соблюдать действующие правила и предписания по технике безопасности.
Звездообразный болт Sternschraube	0,75	580425000		11,5	580470000
			оцинк. длина: 17 см		оцинк. высота: 123 - 171 см
Ветровое крепление MF/150F/K 6,00m Windabspannung MF/150F/K 6,00m	4,7	580665000		3,0	580478000
			оцинк.		оцинк. высота: 20 см
Торцевой болт для складной консоли А Steckbolzen für Faltkonsole A	0,29	500403330		0,27	584375000
			оцинк. длина: 16 см		оцинк. высота: 7 см
Консоль для бетонирования L Betonierkonsole L	12,0	587153000		15,0	588620000
			лаковое покрытие голубого цвета длина: 101 см высота: 159 см Соблюдать действующие правила и предписания по технике безопасности.		Макс. несущая способность: Угол наклона β 30°: 2400 кг (2 ветви) или же 3600 кг (4 ветви) Соблюдать инструкцию по эксплуатации!



[Kg] Арт. №

[Kg] Арт. №

Люк 37,0 580832000
Durchstieg



оцинк.
длина: 134 см
ширина: 72 см

Универсальный набор инструментов 15,0 9,1 580392000
Universal-Werkzeugbox 15,0

В объем поставки входят:

(A) Гаечный ключ с трещоткой 1/2" 0,73 580580000

оцинк.
длина: 30 см

(B) Гаечный ключ 13/17 0,08 580577000

(C) Гаечный ключ 22/24 0,22 580587000

(D) Гаечный ключ 30/32 0,80 580897000

(E) Гаечный ключ 36/41 1,0 580586000

(F) Накидной гаечный ключ 17/19 0,27 580590000

(G) Четырехгранная головка 22 0,31 580589000

(H) Торцевой гаечный ключ 41 0,99 580585000

(I) Удлинитель 11см 0,20 580581000

(J) Удлинитель 22см 0,31 580582000

(K) Кардановое шарнирное соединение 0,16 580583000

(L) Удлиненная торцевая головка 19 0,16 580598000

(M) Торцевая головка 13 0,06 580576000

(N) Торцевая головка 24 0,12 580584000

(O) Торцевая головка 30 1/2" 0,20 580575000

(P) Ключ для предохранительной заглушки 15,0 DK 0,30 580579000

оцинк.
длина: 8 см
размер ключа: 30 мм

