










































































































	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Анкерная система 15,0					
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 0,50м	0,72	581821000	 <p>Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: 195 кН Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!</p>		
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 0,75м	1,1	581822000			
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,00м	1,4	581823000			
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,25м	1,8	581826000			
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,50м	2,2	581827000			
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 1,75м	2,5	581828000			
Анкерный стержень 15,0мм оцинкованный 2,00м	2,9	581829000			
Анкерный стержень 15,0мм цинкованныйм	1,4	581824000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 0,50м	0,73	581870000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 0,75м	1,1	581871000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,00м	1,4	581874000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,25м	1,8	581886000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,50м	2,1	581876000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 1,75м	2,5	581887000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 2,00м	2,9	581875000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 2,50м	3,6	581877000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 3,00м	4,3	581878000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 3,50м	5,0	581888000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 4,00м	5,7	581879000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 5,00м	7,2	581880000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 6,00м	8,6	581881000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытия 7,50м	10,7	581882000			
Анкерный стержень 15,0мм без покрытиям	1,4	581873000			
Ankerstab 15,0mm					
Анкерная пластина 12/12				1,3	581930000
Ankerplatte 12/12			 <p>оцинк. Упаковка: 40 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН (при опоре на металлическую поверхность), 45 кН (при опоре на деревянную поверхность) Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН (при опоре на металлическую поверхность), 30 кН (при опоре на деревянную поверхность)</p>		
Анкерная пластина 15/20				1,8	581929000
Ankerplatte 15/20			 <p>оцинк. Упаковка: 15 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН (при опоре на металлическую поверхность), 45 кН (при опоре на деревянную поверхность) Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН (при опоре на металлическую поверхность), 30 кН (при опоре на деревянную поверхность)</p>		
Угловая пластина 12/18				1,3	581934000
Winkelplatte 12/18			 <p>оцинк. Упаковка: 20 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН (при опоре на металлическую поверхность), 45 кН (при опоре на деревянную поверхность)</p>		
Барашковая гайка 15,0				0,31	581961000
Flügelmutter 15,0			 <p>оцинк. длина: 10 см высота: 5 см размер ключа: 27 мм Упаковка: 80 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 195 кН)</p>		
Кольцо 15,0				0,15	581692000
Nagelblech 15,0			 <p>оцинк. диаметр: 10 см Упаковка: 200 шт.</p>		
Передовой конус 15,0 5см				0,43	581969000
Voriaufkonus 15,0 5cm			 <p>оцинк. длина: 11 см диаметр: 3 см Упаковка: 75 шт. инструмент: ключ для предохранительной заглушки 15,0 DK</p>		
Суперплита 15,0				0,91	581966000
Superplatte 15,0			 <p>оцинк. высота: 6 см диаметр: 12 см размер ключа: 27 мм Упаковка: 20 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 195 кН)</p>		
Переставной конус 15,0 5см				0,97	581980000
Kletterkonus 15,0 5cm			 <p>оцинк. длина: 17 см диаметр: 6 см размер ключа: 41 мм Упаковка: 30 шт.</p>		
Гайка 6-ти гранная 15,0				0,23	581964000
Sechskantmutter 15,0			 <p>оцинк. длина: 5 см размер ключа: 30 мм Упаковка: 150 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 195 кН)</p>		
Уплотнительная втулка 15,0 5см				0,007	581990000
Dichtungshülse 15,0 5cm			 <p>черный длина: 10 см диаметр: 3 см Упаковка: 200 шт.</p>		
Анкерная головка 15,0 5см				1,7	581972000
Ankerkopf 15,0 5cm			 <p>оцинк. длина: 76 см размер ключа: 24 мм Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 195 кН) Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!</p>		

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №	
Анкерная головка 15,0 5см 1,20м Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m  <p>оцинк. длина: 131 см размер ключа: 24 мм Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 195 кН) Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!</p>	2,5	581832000		Конусный болт В 7см Konusschraube В 7cm  <p>с покрытием «Dacromet» длина: 10 см диаметр: 7 см размер ключа: 50 мм Упаковка: 35 шт.</p>	0,86	581444000
Предохранительная заглушка 15,0 5см Sperrenvorlauf 15,0 5cm  <p>длина: 11 см диаметр: 5 см Упаковка: 60 шт. инструмент: ключ для предохранительной заглушки 15,0 DK</p>	0,45	581699000		Уплотнительная втулка К 15,0 Dichtungshülse К 15,0  <p>оранжевый длина: 12 см диаметр: 6 см Упаковка: 300 шт.</p>	0,03	581976000
Уплотнительная втулка S 15,0 5см Dichtungshülse S 15,0 5cm  <p>черный длина: 11 см диаметр: 4,7 см Упаковка: 200 шт.</p>	0,009	581697000		Предохранительная шайба M30 Vorlaufscheibe M30  <p>оцинк. диаметр: 9 см Упаковка: 70 шт.</p>	0,25	581975000
Подвесной конус 15,0 5см Aufhängekonus 15,0 5cm  <p>оцинк. длина: 16 см диаметр: 6 см Упаковка: 30 шт.</p>	0,88	581971000		Предохранительная клемма M30 Vorlaufklemme M30  <p>оцинк. диаметр: 4 см Упаковка: 40 шт.</p>	0,19	581833000
Подвесной конус 15,0 для изоляции до 11см Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm  <p>оцинк. длина: 30 см диаметр: 5 см</p>	3,6	580495000		Винчиваемый конус 30кН 15,0 Einschraubkonus 30kN 15,0  <p>оцинк. длина: 15 см Упаковка: 30 шт. Указание: обратить внимание на несущую способность, указанную в инструкции по монтажу!</p>	0,74	581895000
Уплотнит. втулка 15,0 для изоляции до 11см Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm  <p>белый длина: 30 см диаметр: 6 см Упаковка: 200 шт.</p>	0,05	580498000		Карнизный анкер 30кН 15 Gesimsanker 30kN 15,0 Упаковка: 35 шт. Карнизный анкер 30кН 15,0 оцинкован Gesimsanker 30kN 15,0 Упаковка: 35 шт.  <p>длина: 7 см Указание: обратить внимание на несущую способность, указанную в инструкции по монтажу!</p>	0,45	581896000
Конусный болт RD 28 Konusschraube RD 28  <p>оцинк. длина: 9 см диаметр: 6 см</p>	0,65	580496000		Гвоздевой конус 15,0 Nagelkonus 15,0  <p>черный длина: 7 см Упаковка: 100 шт.</p>	0,02	581897000
Предохранительная шайба RD 28 Vorlaufscheibe RD 28  <p>оцинк. диаметр: 9 см Упаковка: 70 шт.</p>	0,25	580497000		Заглушка карнизного анкера 29мм Gesimsankerstopfen 29mm  <p>серый диаметр: 3 см Упаковка: 100 шт.</p>	0,003	581891000
Универсальный переставной конус 15,0 Universal-Kletterkonus 15,0  <p>оцинк. длина: 13 см диаметр: 5 см Упаковка: 25 шт. инструмент: универсальный ключ для конусов 15,0/20,0</p>	1,3	581977000		Цинковая пробка 15,0 Zinkstöpsel 15,0  <p>оцинк. длина: 9,9 см диаметр: 2,9 см инструмент: наружный четырехгранный ключ 1/2"</p>	0,20	581889000
				Распорный анкер 15,0 11,5см Sperranker 15,0 11,5cm  <p>без покрытия Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Соблюдать внимание на предписания по монтажу! Установить дополнительную арматуру в соответствии с требованиями статике.</p>	0,96	581868000


















	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Распорный анкер 15,0 16см Sperranker 15,0 16cm  <p>без покрытия Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Соблюдать внимание на предписания по монтажу! Установить дополнительную арматуру в соответствии с требованиями статики.</p>	1,0	581997000	Приспособл. для предварительн. напряжения В Vorspanngerät B  <p>оцинк. Макс. достигаемое предварительного напряжения: 214 кН.</p>	34,5	580570000
Распорный анкер 15,0 40см Sperranker 15,0 40cm  <p>без покрытия Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Соблюдать внимание на предписания по монтажу! Установить дополнительную арматуру в соответствии с требованиями статики.</p>	1,4	581999000	Водозащитная анкерная втулка 15,0 Wasserstop 15,0  <p>без покрытия длина: 12 см Соблюдать внимание на предписания по монтажу!</p>	0,52	581914000
Распорный анкер 15,0 20см Sperranker beidseitig 15,0 20cm  <p>без покрытия Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Соблюдать внимание на предписания по монтажу! Установить дополнительную арматуру в соответствии с требованиями статики. Изделия специальной длины можно заказать под особым номером артикула 580100000 с указанием названия(обозначения) и желаемой длины в мм.</p>	1,1	581820000	Анкер с водозащитной шайбой 15,0 33см Анкер с водозащитной шайбой S 15,0 33см Wassersperre 15,0  <p>без покрытия длина: 33 см диаметр: 7 см вес без анкерного стержня Соблюдать внимание на предписания по монтажу! Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Изделия специальной длины можно заказать под особым номером артикула 580100000 с указанием названия(обозначения) и желаемой длины в мм.</p>	1,3 1,2	581817000 581819000
Волновой анкер 15,0 Wellenanker 15,0  <p>без покрытия длина: 67 см Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!</p>	0,92	581984000	Анкер с водозащитной шайбой G 15,0 33см Wassersperre G 15,0 33cm  <p>без покрытия длина: 33 см ширина: 12 см высота: 12 см вес без анкерного стержня Соблюдать внимание на предписания по монтажу! Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Изделия специальной длины можно заказать под особым номером артикула 580100000 с указанием названия(обозначения) и желаемой длины в мм.</p>	1,0	581818000
Стеновой анкер 15,0 15см Wandanker 15,0 15cm  <p>оцинк.</p>	1,5	581893000	Заглушка из волокнистого бетона 30,7мм Заглушка из волокнистого бетона 32мм Заглушка из волокнистого бетона 45мм Заглушка из волокнистого бетона 54мм Faserbetonstopfen  <p>серый</p>	0,03 0,02 0,10 0,16	581902000 581830000 581438000 581955000
Подвесной конус с буртиком 15,0 Bund-Aufhängekonus 15,0  <p>оцинк. длина: 16 см диаметр: 6 см Упаковка: 20 шт. Соблюдать внимание на инструкцию по монтажу!</p>	1,4	580428000	Бетонный конус 52мм Betonkonus 52mm  <p>серый</p>	0,19	581939000
Распорный анкерный блок 15,0 Felsanker-Spreizeinheit 15,0  <p>без покрытия длина: 9 см диаметр: 4 см Упаковка: 90 шт. Соблюдать внимание на инструкцию по монтажу! Перед нагрузкой места анкерования проверить несущую способность (различные виды камня или качество бетона!). Диаметр сверленного отверстия: 3,7 или 3,8 см (глубина сверленного отверстия зависит от вида камня!)</p>	0,27	581120000	Соединительная муфта 15,0 Verbindungsmuffe 15,0  <p>без покрытия длина: 11 см диаметр: 3 см Упаковка: 75 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 195 кН) Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!</p>	0,49	581981000
Втулка для распорного блока Felsanker-Einbaurohr  <p>оцинк. длина: 50 см диаметр: 3 см Соблюдать внимание на инструкцию по монтажу!</p>	0,85	581123000			

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №	
Муфта привариваемая 15,0 Anschweißmuffe 15,0  <p>без покрытия длина: 8 см диаметр: 3 см Упаковка: 110 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 195 кН) Указание по безопасности: нельзя сваривать с привинченным анкерным стержнем, в противном случае – возможно разрушение!</p>	0,25	581691000		Трубка из волокнистого бетона 22мм 0,18м Упаковка: 90 шт. Трубка из волокнистого бетона 22мм 0,23м Упаковка: 70 шт. Трубка из волокнистого бетона 22мм 0,28м Упаковка: 60 шт. Трубка из волокнистого бетона 22мм 0,38м Упаковка: 60 шт. Трубка из волокнистого бетона 22мм 1,25м Faserbetonrohr 22mm 	0,28	581904000
Муфта привариваемая 15,0 для шпунтовой стенки 0,75 Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand  <p>без покрытия длина: 10 см высота: 13 см Указание: проверить на стройплощадке годится ли толщина стены и качество металлических стенок для отведения силы. При сварочных работах на стройплощадке необходимо соблюдать соответствующие нормы и предписания!</p>	0,75	581693000		Пробка 22мм Verschlussstöpsel 22mm  <p>Упаковка: 1000 шт. Соблюдать внимание на предписания по монтажу!</p>	0,02	581992000
Зажимной конус 15,0 Spannkonus 15,0  <p>желтый длина: 11 см диаметр: 6 см Упаковка: 25 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 120 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 90 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 195 кН)</p>	0,46	581967000		Двухкомпонентный клей REPOXAL REPOXAL-Zweikomponenten Kleber На 350 шт. пробок 22 мм	1,2	581993000
				Держатель для анкера 15,0 Ankerhalter 15,0  <p>без покрытия</p>	0,43	581835000
Трубка пластиковая 22мм 2,50м Kunststoffrohr 22mm 2,50m 	0,45	581951000		Установочный конус 15,0 Freistellkonus 15,0  <p>черный голубой длина: 20,6 см диаметр: 7 см Упаковка: 25 шт.</p>	0,51	581865000
Конус универсальный 22мм Universal-Konus 22mm  <p>серый диаметр: 4 см Упаковка: 500 шт.</p>	0,005	581995000		Ключ для предохранительной заглушки 15,0 DK Vorlaufschlüssel 15,0 DK  <p>оцинк. длина: 8 см размер ключа: 30 мм</p>	0,30	580579000
Заглушка 22мм Verschlussstopfen 22mm  <p>серый Упаковка: 1000 шт.</p>	0,003	581953000		Ключ для универсальных конусов 15,0/20,0 Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0  <p>оцинк. длина: 9 см размер ключа: 50 мм</p>	0,90	581448000
Фиксатор расстояния 20см Фиксатор расстояния 25см Фиксатор расстояния 30см Distanzhalter  <p>серый Соблюдать внимание на предписания по монтажу!</p>	0,05 0,09 0,10	581907000 581908000 581909000		Ключ для анкерных стержней 15,0/20,0 Ankerstabschlüssel 15,0/20,0  <p>оцинк. длина: 37 см диаметр: 8 см</p>	1,9	580594000
				Измеритель давл. бетонной смеси 300кН Ankerlastmessgerät 300kN  <p>оцинк.</p>	11,5	581834000

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Анкерная система 20,0					
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 0,50м	1,3	581411000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 0,75м	1,9	581417000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,00м	2,5	581412000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,25м	3,2	581418000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 1,50м	3,8	581413000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованный 2,00м	5,0	581414000			
Анкерный стержень 20,0мм оцинкованныйм	2,5	581410000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 0,50м	1,3	581405000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 0,75м	1,9	581416000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 1,00м	2,5	581406000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 1,50м	3,8	581407000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытия 2,00м	5,0	581408000			
Анкерный стержень 20,0мм без покрытиям	2,5	581403000			
Ankerstab 20,0mm				Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 220 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 150 кН Разрушающая нагрузка: 354 кН Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!	
Уплотнительная втулка 20,0 Dichtungshülse 20,0	0,03	581441000		серый длина: 16 см диаметр: 5 см Упаковка: 400 шт.	
Анкер с водозащитной шайбой 20,0 33см Wassersperr 20,0 33cm	1,7	581426000		без покрытия длина: 33 см диаметр: 8 см вес без анкерного стержня Соблюдать внимание на предписания по монтажу! Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Изделия специальной длины можно заказать под особым номером артикула 580100000 с указанием названия(обозначения) и желаемой длины в мм.	
Универсальный переставной конус 20,0 Universal-Kletterkonus 20,0	1,2	581442000		оцинк. длина: 13 см диаметр: 5 см Упаковка: 35 шт. инструмент: универсальный ключ для конусов 15,0/20,0	
Гайка 6-ти гранная 20,0 Sechskantmutter 20,0	0,60	581420000		оцинк. длина: 7 см размер ключа: 41 мм Упаковка: 50 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 220 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 150 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 354 кН)	
Конусный болт В 7см Konusschraube В 7cm	0,86	581444000		с покрытием «Dacromet» длина: 10 см диаметр: 7 см размер ключа: 50 мм Упаковка: 35 шт.	
Анкерная пластина 20,0 12/12 Ankerplatte 20,0 12/12	1,7	581425000		оцинк. Упаковка: 25 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 220 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 150 кН	
Суперплита 20 В Superplatte 20,0 В	2,0	581424000		оцинк. высота: 7 см диаметр: 14 см размер ключа: 34 мм Упаковка: 10 шт. Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 220 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 150 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 354 кН)	
Анкерная головка 20,0 Ankerkopf 20,0	5,6	581435000		оцинк. длина: 140 см диаметр: 5 см размер ключа: 41 мм Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 220 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 150 кН Разрушающая нагрузка: выше, чем разрушающая нагрузка стержня (> 354 кН) Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!	
Уплотнительная втулка К 20,0 Dichtungshülse К 20,0	0,03	581443000		зелёный длина: 12 см диаметр: 6 см Упаковка: 200 шт.	
Заглушка из волокнистого бетона 35мм Заглушка из волокнистого бетона 40мм	0,11 0,14	588923000 588924000		серый	
Бетонный конус 52мм Betonkonus 52mm	0,19	581939000		серый	
Предохранительная шайба М30 Vorlaufscheibe М30	0,25	581975000		оцинк. диаметр: 9 см Упаковка: 70 шт.	
Предохранительная клемма М30 Vorlaufklemme М30	0,19	581833000		оцинк. диаметр: 4 см Упаковка: 40 шт.	
Анкерный конус 20,0 Ankerkonus 20,0	1,0	581437000		оцинк. длина: 15 см диаметр: 5 см Упаковка: 30 шт. инструмент: универсальный ключ для конусов 20,0	
Волновой анкер 20,0 Wellenanker 20,0	2,0	581450000		без покрытия длина: 76 см Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!	

	[Kg]	Арт. №
Распорный анкер 20,0 22см Sperranker 20,0 22cm  <p>без покрытия Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Соблюдать внимание на предписания по монтажу! Установить дополнительную арматуру в соответствии с требованиями статики.</p>	1,9	581452000
Распорный анкер 20,0 45см Sperranker 20,0 45cm  <p>без покрытия Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение! Соблюдать внимание на предписания по монтажу! Установить дополнительную арматуру в соответствии с требованиями статики.</p>	2,3	581453000
Трубка пластиковая 26мм 2,00м Kunststoffrohr 26mm 2,00m 	0,59	581463000
Конус универсальный 26мм Universal-Konus 26mm  <p>серый диаметр: 5 см</p>	0,008	581464000
Заглушка 26мм Verschlussstopfen 26mm  <p>серый</p>	0,006	581465000
Трубка пластиковая 32мм 2,00м Kunststoffrohr 32mm 2,00m  <p>диаметр: 4 см</p>	0,80	581460000
Конус универсальный 32мм Universal-Konus 32mm  <p>серый диаметр: 5 см Упаковка: 250 шт.</p>	0,008	581461000
Ключ для конусов 20,0 Konusschlüssel 20,0  <p>оцинк. длина: 57 см</p>	3,5	581471000
Ключ для универсальных конусов 15,0/20,0 Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0  <p>оцинк. длина: 9 см размер ключа: 50 мм</p>	0,90	581448000
Ключ для анкерных стержней 15,0/20,0 Ankerstabschlüssel 15,0/20,0  <p>оцинк. длина: 37 см диаметр: 8 см</p>	1,9	580594000

	[Kg]	Арт. №
Держатель для анкера 20,0 Ankerhalter 20,0  <p>без покрытия</p>	0,43	581427000
Установочный конус 20,0 Freistellkonus 20,0  <p>черный желтый длина: 20,6 см диаметр: 7 см Упаковка: 25 шт.</p>	0,49	581866000
Измеритель давл. бетонной смеси 300кН Ankerlastmessgerät 300kN  <p>оцинк.</p>	11,5	581834000
Анкерная система 26,5		
Анкерный стержень 26,5мм без покрытиям Ankerstab 26,5mm unbehandeltm  <p>Допустимая несущая способность при запасе прочности 1,6 против разрушающей нагрузки: 350 кН Допустимая несущая способность по DIN 18216: 250 кН Разрушающая нагрузка: 560 кН Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!</p>	4,5	581883000
Гайка 6-ти гранная 26,5 Sechskantmutter 26,5  <p>оцинк. длина: 8 см размер ключа: 46 мм</p>	0,73	581985000
Анкерная пластина 26,5 Ankerplatte 26,5  <p>оцинк. длина: 15 см ширина: 12 см</p>	3,4	581986000
Универсальный переставной конус 26,5 Universal-Kletterkonus 26,5  <p>оцинк. длина: 12,6 см диаметр: 5 см инструмент: универсальный ключ для конусов 15,0/20,0</p>	1,1	581987000
Уплотнительная втулка K 26,5 Dichtungshülse K 26,5  <p>фиолетовая длина: 12 см диаметр: 6 см</p>	0,03	581998000
Соединительная муфта 26,5 Verbindungsmuffe 26,5  <p>без покрытия длина: 15 см размер ключа: 46 мм</p>	1,4	581988000

	[Kg]	Арт. №		[Kg]	Арт. №
Волновой анкер 26,5 Wellenanker 26,5  без покрытия длина: 80 см Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!	3,6	581900000	Четырехгранный ключ 32,0 Vierkantschlüssel 32,0  оцинк. длина: 59 см	4,0	582918000
Ключ для универсальных конусов 15,0/20,0 Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0  оцинк. длина: 9 см размер ключа: 50 мм	0,90	581448000	комплектующие детали для облицовочного бетона		
Бетонный конус 52мм Betonkonus 52mm  серый	0,19	581939000	Распорка для декоративного бетона 20см Распорка для декоративного бетона 25см Распорка для декоративного бетона 30см Sichtbeton-Distanzhalter  серый	0,06 0,07 0,07	581843000 581844000 581845000
Ключ для анкерных стержней 20,0/26,5 Ankerstabschlüssel 20,0/26,5  оцинк. длина: 37 см диаметр: 8 см	1,7	580593000	Уни. конус для декоративного бетона 22мм Sichtbeton-Universalkonus 22mm  серый	0,01	581842000
Держатель для анкера 26,5 Ankerhalter 26,5  без покрытия	0,43	581943000	Заглушка для декорат. бетона 22мм пластик Заглушка для декоративного бетона 22мм бетон Sichtbetonstopfen  серый	0,01 0,02	581847000 581846000
Установочный конус 26,5 Freistellkonus 26,5  черный серый длина: 20,6 см диаметр: 7 см Упаковка: 25 шт.	0,46	581867000	Уплотнительная шайба 43 Уплотнительная шайба 50 Уплотнительная шайба 53 Dichtscheibe  черный	0,002 0,003 0,003	581836000 581837000 581838000
Анкерная система 32,0					
Анкерный стержень 32,0мм без покрытиям Ankerstab 32,0mm unbehandeltm  Не сваривать и не нагревать анкерные стержни, в противном случае – возможно разрушение!	6,5	582914000	Уплотнительный шнур D2см 350м Dichtschnur D2cm 350m	4,4	581839000
Гайка 6-ти гранная 32,0 Sechskantmutter 32,0  без покрытия длина: 10,5 см размер ключа: 60 мм	1,9	582915000	Строительный скотч PVC 50мм 33м Bauklebeband PVC 50mm 33m	0,32	581841000
Анкерная пластина 32,0 Ankerplatte 32,0  без покрытия длина: 15 см ширина: 15 см	4,0	582916000	Уплотнительная лента KS 10x3мм 10м Уплотнительная лента KS 20x5мм 10м Dichtungsband KS Вес одного рулона	0,07 0,17	581840000 580348000
Анкерный конус 32,0 Ankerkonus 32,0  без покрытия длина: 22,5 см диаметр: 10 см	8,0	582917000	Заглушка для облицовочного бетона 15,0 5см Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm  оцинк. длина: 11 см диаметр: 4,3 см Упаковка: 60 шт. инструмент: ключ для предохранительной заглушки 15,0 DK	0,46	581973000
			Подвод для декоративного бетона MF 15,0 Sichtbetonvorlauf MF 15,0  оцинк. длина: 12,6 см диаметр: 5,3 см инструмент: универсальный ключ для конусов 15,0/20,0	1,5	581928000