



doka

Die Schalungstechniker.

Dokaflex 30 tec

Die Träger-Deckenschalung mit
minimierten Einsatzkosten

www.doka.com

Die Träger-Deckenschalung mit minimierten Einsatzkosten

Dokaflex 30 tec ist ein Handschalungssystem für die Decke, das durch geringe Kosten pro Einsatz punktet. Der hochbelastbare Schalungsträger I tec 20 als Jochträger ermöglicht deutlich größere Stützenabstände. Da für die gleiche Schalungsfläche weniger Material eingesetzt wird, beschleunigt sich der Aufbau um 15 Prozent, die Material- und Logistikkosten reduzieren sich.

Einsparung von Lohnkosten

durch beschleunigte Arbeitsabläufe

Senkt den Aufwand für Auf- und Abbau durch

- ein Drittel weniger Deckenstützen zum Einrichten und Nivellieren
- deutlich weniger zu bewegende Einzelteile



Der kompatible Hochleistungsträger I tec 20 ermöglicht größere Unterstellungsabstände. Das spart Material- und Lohnkosten.

Reduktion der Material- und Transportkosten

durch weniger Vorhaltung pro herzustellende Schalfläche

Der 80 Prozent höher belastbare Träger I tec 20 mit bewährter Endverstärkung bringt

- Reduktion von Lager- und Transportvolumen
- Reduktion von Nachlaufkosten
- längere Lebensdauer



Die großzügigen Wege zwischen den Deckenstützen und deutlich weniger Systemteile sorgen für einen raschen Arbeitsablauf.

Universelle Anwendung

durch perfektes Zusammenspiel im System

Kein Systemwechsel im Bauablauf erforderlich durch

- flexible Anpassung an beliebige Grundrisse und Deckenstärken
- einfaches Schalen von Unterzügen, Deckenvorsprüngen und Filigrandecken
- sichere Kombination mit Doka-Traggerüsten für größere Deckenhöhen
- freie Schalhautwahl hinsichtlich Format und Platten-ausführung



Doka-Deckenabschleppklemme – die Systemlösung zur Randabschalung für mehr Sicherheit



Informieren Sie sich auf

www.doka.com/Dokaflex-30-tec