

Tehnica Cofrajelor.

Schela portantă **Staxo 100**

Schela portantă rapidă și de înaltă capacitate

www.doka.com



Schela portantă Staxo 100 – Schela portantă rapidă și de înaltă capacitate

Cu ramele metalice robuste, Staxo 100 este conceput să preia încărcări semnificative chiar și la înălțimi mari. Permite combinarea încărcărilor mari cu siguranța în orice situație.

Turnuri de eșafodaj de înaltă performanță

obținut prin înalta portantă

- încărcare până la 100kN per picior
- raport excelent greutate-încărcare
- stabilitate înaltă prin lățimea ramelor de 1,52m

Siguranță înaltă și rapiditate în șantier

datorită elementelor de protecție integrate

- scară integrată cu treaptă antiderapantă
- puncte de ancorare integrate, pentru protecția la cădere în gol
- asamblare ușoară prin conectorii integrați
- asamblare rapidă și sigură de la sol cu doar 4 componente de bază

Adaptare optimă la proiectul dvs.

cu doar câteva componente

- adaptare la diferite structuri datorită distanțelor variabile între 0,60m și 3,0m
- adaptarea înălțimii și ajustarea fină la milimetru

Montajul rapid și sigur al suprastructurii

datorită platformelor de montaj Staxo

- protecție laterală și interconectare a turnurilor prin pasarele
- înălțimi de lucru ergonomice, asigurate de poziția suportului în raster de 35cm.
- economie semnificativă de timp, în etapa de montaj a suprastructurii
- podinele de completare oferă flexibilitate și permit turnurilor să fie re poziționate ușor



Ramele robuste ale Staxo 100 își demonstrează portantă înaltă chiar și atunci când nu sunt fixate la partea superioară.



Ramele robuste, cu conectori integrați și inele de ridicare, sunt disponibile la înălțimile de 0,90m, 1,20m, 1,80m.



Platforma de montaj oferă o zonă de lucru extinsă la suprastructură, fără a compromite flexibilitatea sistemului sau performanța acestuia.



Mai multe detalii la:

www.doka.com/Staxo-100