

Doka radna platforma za utovar Rukovanje materijalom na visokoj razini



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Doka radna platforma za utovar

Rukovanje materijalom na visokoj razini

Napravite prostora kod Vašeg projekta visokogradnje: na Doka radnoj platformi za utovar privremeno se i na siguran način izvan zgrade odlažu tereti koji se premještaju dizalicom. Optimizirana za oplatni materijal i skele tvrtke Doka, radna platforma za utovar može se koristiti i kao površina za skladištenje građevinskog materijala i građevinskih uređaja.

Učinkovitost

Poboljšana logistika materijala na gradilištu

- Jednostavan pristup izvana putem dizalice radi baratanja materijalom na svim etažama
- Skraćivanje vremena korištenja dizalice kad su radne platforme za utovar montirane na više etaža
- Isporuka predmontirane radne platforme za utovar – za konačnu montažu jednostavno rasklopite bočne ograde i stropne podupirače te ih pričvrstite svornjacima
- Brzo premještanje kompletne cjeline samo jednim podizajem dizalice

Sigurnost

Siguran rad na svakoj visini građevinskog objekta

- Visok stupanj sigurnosti zahvaljujući ogradi zatvorenoj punom površinom
- Sigurno hodanje zahvaljujući oblozi platforme od neklizajućeg, pocinčanog lima
- Bez raspora između ruba građevinskog objekta i radne platforme za utovar budući da obloga platforme naliže na strop građevinskog objekta
- Sigurno vodoravno i okomito premještanje zahvaljujući integriranim točkama pričvršćenja za dizalicu i džepovima za viličar

Univerzalnost

Prikladno za različite građevinske zadatke i oblike građevinskih objekata

- Idealno za visokogradnju – od novogradnje preko gradnje u okruženju postojećih građevina pa sve do rekonstrukcije i uklanjanja zgrada
- Slobodno pozicioniranje na rubu zgrade jer se radna platforma za utovar priteže između stropova etaža – alternativno je moguće sidrenje kroz strop
- Primjenjivo kod građevinskih objekata kružnog oblika počevši od polumjera od 7 m



Navozna rampa jamči sigurno i lako prelaženje ruba građevinskog objekta.



Pritezanje između stropova etaža omogućava slobodno pozicioniranje radne platforme za utovar na rubu zgrade.



Doka radna platforma za utovar isporučuje se kompletno predmontirana i spremna je za primjenu uz tek nekoliko poteza.

Isporučive veličine i nosivosti

usklađene sa zahtjevima malih i velikih gradilišta

Doka radna platforma za utovar	5,0 to	3,0 to
Širina	2,95 m	2,45 m
Konzolna duljina (duljina stršnja)	4,50 m	3,20 m
Maks. nosivost	5.000 kg	3.000 kg
Korisna površina	10,9 m ²	6,7 m ²
Vlastita težina	2.670 kg	1.580 kg



/dokacom



/doka



/company/doka



/doka_international



/doka_international