



**DokaXdek-
opažna miza.**

**Nova dimenzija
pri gradnji plošč.**

Dolžina × Širina × **Gospodarnost**



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

DokaXdek-opažna miza.

Nova dimenzija pri gradnji plošč.

DokaXdek-opažna miza. Dolžina x širina x gospodarnost

DokaXdek-opažna miza je pomemben član DokaXdek-družine in je primerna za velika ter srednje velika gradbišča. Z do 12,5 m² velikimi elementi pride DokaXdek-opažna miza resnično do izraza pri velikih površinah plošč. Z okvirjem iz pocinkanega jekla in Xlife-ploščo je DokaXdek-opažna miza zelo trpežna ter omogoča preprosto čiščenje. Sistemsko so rešeni brezhibni prehodi na ročne DokaXdek-sisteme in Dokaflex.

Gospodarno

- Optimizirani prevozi in skladiščenje:
 - Majhna prostornina zaradi višine okvirja le 12 cm
 - Na izbiro na voljo z ali brez pregibnih glav
- Uporaba z eno osebo in premikanje brez žerjava s sistemom DoKart plus in sistemom za dvigovanje miz (TLS)
- Trpežna Xlife-plošča in robusten vroče cinkan jeklen okvir kakovosti Doka
- Preprosto čiščenje z vijačno pritrditvijo od zadaj
- Podprta je izvedba enot z veliko površino s povezanimi DokaXdek-opažnimi mizami

Vsestransko

- Debeline plošč do 108 cm
- Brezhiben prehod na ročni sistem DokaXdek (DokaXdek-modularne opaž plošče in DokaXdek-I-okvir)
- Logičen sistemski raster za poljubno kombinacijo DokaXdek-opažnih miz v vzdolžni in prečni smeri
- Velika osnovna višina z okvirjem mize in kombinacijo s podpornimi stolpi Doka
- Štiri velikosti miz: Dolžine: 4,00 m/5,00 m; Širine: 2,00 m/2,50 m

Ergonomsko

- Olajšana vgradnja pregibne glave z obešanjem na varnostne zatiče
- Delo brez utrujenosti s sistemom DoKart plus, prilagojenim za gradbišča

Varno

- Velika stabilnost zaradi 1,50 m razdalje med oporniki v prečni smeri
- Prilagodljivo nameščanje pregibne glave na vzdolžnih in prečnih profilih omogoča varno uporabo, npr. na balkonih
- Pregibna glava s funkcijo zaklepanja za varen izteg čez parapete ali ograje
- Omogoča kombiniranje s stranskim zaščitnim sistemom XP in odri za mizo



DokaXdek-opažne mize za srednja in velika gradbišča



Veliko manjši prevozni stroški zaradi nizke konstrukcijske višine: do 520 m²/tovornjak



Hitra uporaba z vnaprej nameščenimi pregibnimi glavami



Več informacij:
www.doka.com/DokaXdek



/dokacom



/doka



/company/doka



/doka_international



/doka_international