

# Doka laadimisplatvorm Materjalide kõrgtasemel käsitlemine



Formwork & Scaffolding.  
We make it work.

# Doka

## laadimisplatvorm

### Materjalide kõrgtasemel käsitlemine

Rohkem vaba pörandapinda ehitatava hoone korrustel: Doka laadimisplatvorm võimaldab paigutada kraanaga tõstetavad koormad ajutiselt ja ohutult väljapoole ehitatavat hoonet. Doka raketise- ja tellingumaterjali jaoks optimeeritud laadimisplatvormi saab kasutada ka ehitusmaterjalide ja ehitusseadmete hoiukohana.

### Tõhusus

#### Parem materjalilogistika ehitusplatsil

- Lihtne juurdepääs kraanaga materjali ümberpaigutamiseks kõikidel korrustel.
- Oluliselt lühem kraana kasutamise aeg, kui laadimisplatvormid on paigaldatud mitmele korrusele.
- Laadimisplatvormid tarnitakse eelmonteeritult – lõppmontaažiks tuleb lihtsalt küljekäsipuud ja laetoed lahti pöörata ning poltidega kinnitada.
- Platvormi saab terviksohuna ainult ühe kraanatõstega kiiresti ümber paigutada.

### Ohutus

#### Ohutu töötamine igasuguse kõrgusega ehitistel

- Kõrge ohutustase tänu igast küljest suletud ohutuspiirdele.
- Ohutu kõndimine tänu libisemisvastasele tšingitud rihvelplekist platvormipörandale.
- Ehitise serva ja laadimisplatvormi vahel puudub pilu, sest platvormi pörand toetub otse hoone vahelaele.
- Ohutu horisontaalne ja vertikaalne ümberpaigutamine tänu integreeritud tõsteasadele ja tõstekahvli taskutele.

### Universaalsus

Sobib erinevate ehitusülesannete ja erineva kujuga ehitiste jaoks.

- Ideaalselt sobiv korrusmajade ehituseks – alates uusehitusest kuni renoveerimise ja hoonete lammutamiseni.
- Vaba asukoha valik hoone serval, sest laadimisplatvorm kinnitatakse vahelagede vahele ning alternatiivselt saab platvormi kinnitada ka läbi vahelae.
- Võimalik kasutada ümara põhiplaani ehitistel raadiusega alates 7 m.



Pealesõiduramp tagab ohutu ja kerge ehitise servast ülesõitmise.



Kinnitus vahelagede vahele võimaldab laadimisplatvormi asukoha vaba valikut hoone serval.



Doka laadimisplatvorm tarnitakse täielikult eelmonteeritult ja selle saab mõne käeliigutusega kasutusvalmis seada.

### Saadaolevad suurused ja kandevõimed

on kohandatud väikeste ja suurte ehitusobjektide vajadustega.

| Doka laadimisplatvorm  | 5,0 to              | 3,0 to             |
|------------------------|---------------------|--------------------|
| Laius                  | 2,95 m              | 2,45 m             |
| Väljaulatus            | 4,50 m              | 3,20 m             |
| Maksimaalne kandevõime | 5 000 kg            | 3 000 kg           |
| Kasulik pind           | 10,9 m <sup>2</sup> | 6,7 m <sup>2</sup> |
| Omakaal                | 2 670 kg            | 1 580 kg           |



/dokaestesti



/doka



/company/doka



/doka\_international



/doka\_international