

The image shows a child riding a bicycle on a dark asphalt rooftop parking lot. A large, yellow, rectangular DokaXdek formwork slab is suspended in the air above the child. The slab has a grid-like structure with visible bolts and the 'doka' logo. In the background, a city skyline is visible under a clear blue sky. A concrete wall and a metal railing are also present in the mid-ground.

doka

DokaXdek dekkebord. Den nye dimensjonen av plass-støpte dekker.

Lengde × Bredde × **økonomi**

DokaXdek. Den nye dimensjonen av plass-støpte dekker.

DokaXdek dekkebord. Lengde x bredde x økonomi

DokaXdek-bordet er det sterke medlemmet av DokaXdek-familien og passer for store og mellomstore byggeplasser. Med elementer på inntil 12,5m² er DokaXdek-bordet spesielt fordelaktig for dekning av store dekkeflater. Takket være den galvaniserte stålrammen og Xlife finér, er DokaXdek-bordet svært slitesterkt og lett å rengjøre. Overgangen til DokaXdek-håndsystemene og Dokaflex er sømløs.

Økonomisk

- Optimering av transport og lagring:
 - lavt volum takket være rammehøyde på kun 12 cm
 - mulig å velge både med og uten dreiehoder
- Betjenes av kun én person og kan flyttes uten kran med DoKart plus og dekkebordsheis (TLS)
- Xlife-finér med lang levetid og robust, varmegalvanisert stålramme i Doka-kvalitet
- Enkel rengjøring takket være skruing fra baksiden
- Mulig med flytting av store enheter med store flater med sammenkoblede DokaXdek-bord



DokaXdek-bord for mellomstore og store byggeplasser

Allsidig

- Dekketykkelser opptil 108 cm
- Sømløs overgang til manuelt DokaXdek-system (DokaXdek-kassett og DokaXdek-I-ramme)
- Logisk systemraster muliggjør enhver ønsket kombinasjon av DokaXdek kassettdekke i lengderetningen og tverretningen
- Stor understøttelseshøyde takket være bordramme og kombinasjon med Doka tårnreiser
- 4 bordstørrelser: Lengde: 4,00 m / 5,00 m; bredder: 2,00 m / 2,50 m



Sterkt reduserte transportkostnader takket være lav byggehøyde og inntil 520 m²/lastebil

Ergonomisk

- Forenklet montering av dreihode på grunn av hekking på festebolt
- Uanstrengt arbeid takket være bruk av DoKart plus, som egner seg for byggeplasser

Sikker

- Høy stabilitet takket være 1,50 m bred støtteavstand i tverretningen
- Fleksibel posisjonering av dreihodet på lengdeprofiler og tverrprofiler gjør det mulig med sikker bruk, f.eks. ved balkonger
- Dreihode med låsefunksjon gir sikker utkjøring over brystninger eller rekkverk
- Kan kombineres med XP siderekkverk og dekkebordsplattformer



Forhåndsmonterte dreiehoder sørger for rask bruk



www.doka.com/DokaXdek