

Sécurité du montage - Dokadek 30

Tenir compte des points de haubannage autorisés !

98033-488-01

94412-200-01

98033-308-01

Coffrage dans la zone courante

98033-200-01

98033-259-01

98033-244-01

TR1104-207-01

98033-201-01

TR1104-205-01

98033-203-01

Tête de support	Tête d'angle	Tête de voile

98033-107

Éviter toute collision !

min. 310 cm

210 cm

98033-379-01

Coffrage en rive de bâtiment

98033-469-01

TR1012-200-01

TR1012-201-01

TR1012-201-02

TR1012-202-01

Méthode de contre-ventement alternative

TR1068-200-01

Tête de support	Tête de voile	Tête en croix	Tête de rive	Cadre de montage Euxex avec croisillons diagonaux

98033-101

Utiliser la perche de montage !

98033-203-01

98033-203-02

Décoffrage

98033-469-01

TR1073-201-01

TR1073-200-01

98033-510-01

Rail de démarrage Dokadek	Panneau Dokadek 1,22x2,44m	Perche grande hauteur Dokadek	Perche de montage B Dokadek
Référence 183063000	Référence 586501000	Référence 586562000	Référence 586540000

Équerre pour garde-corps long. Dokadek 1,20m	Équerre pour gc trans. court Dokadek 1,20m	Support de compensation Dokadek	Bride de support H20 Dokadek	Putrelle Doka H20
Référence 586555000	Référence 586560000	Référence 586589000	Référence 586518000	

