

Doka laadplatform Materiaaloverslag op hoog niveau



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Doka laadplatform

Materiaaloverslag op hoog niveau

Creëer ruimte in uw hoogbouwproject! Op het Doka laadplatform kunnen elementen die met de kraan verplaatst kunnen worden, tijdelijk en veilig buiten het gebouw gezet worden. Het laadplatform is geoptimaliseerd voor Doka bekistings- en steigermateriaal en kan ook voor bouwmaterialen en gereedschap gebruikt worden.

Efficiëntie

Verbeterde materiaallogistiek op de bouwplaats

- Met de kraan eenvoudig toegankelijk van buitenaf voor materiaaloverslag op alle verdiepingen
- Het voorzien van een laadplatform op meerdere verdiepingen resulteert in minder kraanbewegingen
- Het laadplatform wordt voormonteerd geleverd – voor de eindmontage zijn slechts de zijleuningen en vloerstempels uit te klappen en vast te zetten.
- Als complete eenheid snel te verplaatsen met slechts één kraanbeweging

Veiligheid

Veilig werken op elke bouwwerkhoogte

- Hoge veiligheid dankzij volledig gesloten borstwering
- Veilig te betreden dankzij platformvloer van slipvrije en gegalvaniseerde traanplaat
- Aangezien de platformvloer op de vloer van het bouwwerk ligt, is er geen ruimte tussen de rand van het bouwwerk en het laadplatform
- Veilige horizontale en verticale verplaatsing dankzij geïntegreerde bevestigingspunten voor zowel kraan als vorkheftruck

Universaliteit

Geschikt voor diverse bouwwerkzaamheden en gebouwwormen

- Ideaal voor de hoogbouw – zowel voor nieuwbouw en verbouwing als sloopwerken
- Aangezien het laadplatform tussen de verdiepingvloeren wordt geklemd, is het vrij te plaatsen aan de rand van het gebouw. Als alternatief is ook een verankering doorheen de vloer mogelijk
- Toepasbaar voor ronde gebouwwormen met een radius vanaf 7 m



De oprijplaat zorgt ervoor dat veilig en vlot over de rand van het bouwwerk gereden kan worden.



Doordat het laadplatform tussen de verdiepingvloeren wordt geklemd, kan het vrij aan de rand van het gebouw geplaatst worden.



Het Doka laadplatform wordt volledig voormonteerd geleverd en is in een handomdraai klaar voor gebruik.

Leverbare afmetingen en draagvermogens

afgestemd op de vereisten van kleine en grote bouwplaatsen

Doka laadplatform	5,0 to	3,0 to
Breedte	2,95 m	2,45 m
Lengte uitkragend	4,50 m	3,20 m
Max. draagvermogen	5000 kg	3000 kg
Nuttige oppervlakte	10,9 m ²	6,7 m ²
Eigen gewicht	2670 kg	1580 kg



/dokacom



/doka



/company/doka-belgium



/doka_international



/doka_international