



Plateforme de
chargement Doka 5t et 3t

Manutention à haut niveau



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Plateforme de chargement Doka

Manutention à haut niveau

Créez de l'espace dans votre projet de construction en hauteur ! La plateforme de chargement Doka permet de placer temporairement et en toute sécurité à l'extérieur du bâtiment les éléments qui peuvent être déplacés par une grue. La plateforme de chargement est optimisée pour la réception de matériel de coffrage et d'échafaudage Doka et peut également être utilisée pour les matériaux de construction et outillages.

Efficacité

Amélioration de la logistique des matériaux sur le site

- La grue est facilement accessible de l'extérieur pour le transfert des matériaux à tous les étages.
- L'installation d'une plateforme de chargement sur plusieurs étages permet de réduire le nombre de mouvements de grue.
- La plateforme de chargement est livrée pré-assemblée. Pour l'assemblage final, il suffit de déplier et de fixer les garde-corps latéraux et les étais.
- En tant qu'unité complète, elle peut être déplacée rapidement avec un seul mouvement de grue.

Sécurité

Travailler en toute sécurité quelle que soit la hauteur du bâtiment

- Sécurité élevée grâce à un garde-corps entièrement fermé
- Accès et circulation sécurisés grâce au revêtement de sol antidérapant galvanisé.
- Comme le revêtement de la plateforme repose sur la structure, il n'y a pas d'espace entre le bord de la structure et la plateforme de chargement.
- Déplacements horizontaux et verticaux sûrs grâce aux points d'attache intégrés pour les grues et les chariots élévateurs.

L'universalité

Convient à divers travaux de construction et formes de bâtiments

- Idéal pour les immeubles de grande hauteur - pour les nouvelles constructions et les rénovations, ainsi que pour les travaux de démolition
- La plateforme de chargement étant verrouillée en serrage entre les niveaux, elle peut être positionnée librement au bord du bâtiment. Il est également possible de l'ancrer à travers la dalle béton.
- Applicable aux formes rondes des bâtiments à partir d'un rayon de 7 m



La rampe permet de franchir en toute sécurité et sans encombre le bord de la structure.



La plateforme de chargement étant verrouillée en serrage entre les étages, elle peut être placée librement au bord du bâtiment.



La plateforme de chargement Doka est livrée entièrement prémontée et est prête à l'emploi en un tour de main.

Dimensions et capacités de charge disponibles adaptés aux exigences des petits et grands chantiers

Plateforme de chargement Doka	5,0t	3,0t
Largeur	2m95	2m45
Longueur saillante	4m50	3m20
Capacité de charge maximale	5.000 kg	3.000 kg
Espace utile	10,9 m²	6,7 m²
Poids propre	2.670 kg	1.580 kg



/dokacom



/doka



/company/doka-belgium



/doka_international



/doka_international