



DokaXdek galds.

**Jauns līmenis
pārseguma izbūvē.**

garums × platums × **ekonomija**

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

DokaXdek galds.

Jauns līmenis pārseguma izbūvē.

DokaXdek galds. garums x platums x ekonomija

DokaXdek galds ir izturīgs DokaXdek produktu grupas pārstāvis, kas piemērots vidējiem un lieliem būvlaukumiem. DokaXdek galda paneļa izmērs ir līdz 12,5 m², un tas ir īpaši izdevīgs lielu veidņu laukumu noseģšanai. Pateicoties karsti cinkota tērauda rāmim un Xlife saplāksnim, DokaXdek galds ir ļoti izturīgs un viegli tīrāms. Sistēma nodrošina netraucētu pāreju uz DokaXdek rokas sistēmām un Dokaflex.

Ekonomiskums

- Optimāla pārvadāšana un uzglabāšana:
 - nepieciešams maz vietas, pateicoties vien 12 cm rāmja augstumam;
 - pēc izvēles ar grozāmām galvām.
- Var uzstādīt viena persona, neizmantojot celtni, izmantojot DoKart plus un galdu pacelšanas sistēmu (TLS).
- Izturīgs Xlife saplāksnis un izturīgs, galvanizēts Doka kvalitātes tērauda rāmis.
- Vieglā tīrīšana, jo skrūves ir ievietotas no aizmugures.
- Lielākas vienību iespējams pārvietot ar savienotiem DokaXdek galdiem.

Daudzveidība

- Pārseguma biezums līdz 108 cm.
- Netraucēta pāreja uz DokaXdek rokas sistēmu (DokaXdek paneļu pārseguma veidņi un DokaXdek I-veida karkass).
- Loģiskais sistēmas režģis DokaXdek galdu garenvirziena vai šķērsvirziena kombinēšanai.
- Lielāks augstums, pateicoties galda rāmim un kombinācijai ar Doka nesošo torni.
- 4 galdu izmēri: garums: 4,00 m/5,00 m; platums: 2,00 m/2,50 m.

Ergonomiskums

- Vieglāka grozāmās galvas montāža, aizāķējot aiz tapas.
- Viegli strādāt, pateicoties DoKart plus izmantošanai.

Drošība

- Izteikta stabilitāte, pateicoties 1,50 m šķērsattālumam starp statņiem.
- Grozāmo galvu elastīga pagriešana garenvirziena un šķērsvirziena profilos nodrošina drošu lietošanu, piemēram, balkonu gadījumā.
- Grozāmā galva ar bloķēšanas funkciju drošai pārvietošanai uz parapetiem vai margām.
- Iespējama izmantošana kombinācijā ar margu aizsargsistēmu XP un galdu platformām.



DokaXdek galdi vidēja un liela izmēra būvlaukumiem



Ievērojami zemākas transportēšanas izmaksas, pateicoties zemajam konstrukcijas augstumam: līdz 520 m²/kravas automašīnā.



Ātra uzstādīšana, pateicoties iepriekš samontētajām grozāmajām galvām.