



DokaXdek-
кофражна маса.

**Новото измерение
в изграждането
на плочи.**

Дължина x ширина x **Рентабилност**



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

DokaXdek-кофражна маса.

Новото измерение в изграждането на плочи.

DokaXdek-кофражна маса. Дължина × Ширина × Рентабилност

DokaXdek-кофражна маса е впечатляващ елемент от семейството DokaXdek и е подходяща за големи и средни строителни обекти. С елементи с площ до 12,5 m² системата разгръща напълно своите предимства при повърхности с голяма площ. Благодарение на поцинкованата стоманена рамка и плочата Xlife DokaXdek-кофражната маса е изключително дълготрайна и лесна за почистване. Системата позволява безпроблемен преход към ръчните системи DokaXdek и Dokaflex.

Рентабилни

- Оптимизация на транспортирането и съхранението:
 - малък обем благодарение на височина на рамката от само 12 cm
 - възможност за избор с или без шарнирни глави
- Управление от един човек и преместване без кран с DoKart plus и система за повдигане на масата (TLS)
- Издръжлив Xlife-шперплатов лист и здрава, горещо поцинкована стоманена рамка с качество Doka
- Лесно почистване благодарение на захващането чрез винтове от към гърба.
- Възможно е преместване на големи модули чрез свързани DokaXdek-кофражни маси

Универсални

- Дебелини на плочите до 108 cm
- Безпроблемен преход към DokaXdek ръчна система (DokaXdek панел-кофраж за плочи и DokaXdek-I рамка)
- Логичен системен raster за произволно комбиниране на DokaXdek-кофражните маси в надлъжна и напречна посока
- Голяма височина на подпиране благодарение на рамката за кофражна масата и комбинация с носещи кули Doka
- 4 размера на кофражната маса: Дължини: 4,00 m/5,00 m; Ширини: 2,00 m/2,50 m

Ергономични

- Улеснен монтаж на шарнирната глава чрез закачане на свързващи щифтове
- Работа без умора благодарение на употребата на DoKart plus, подходяща за строителната площадка

Сигурни

- Висока устойчивост благодарение на разстояние между подпорите 1,50 m в напречна посока
- Гъвкаво позициониране на шарнирната глава по надлъжните и напречните профили позволява безопасно приложение, напр. при балкони
- Шарнирна глава с фиксираща функция за безопасно извеждане над парапети или предпазни ограждения
- Възможност за комбиниране със страничната предпазна система XP и площадки към кофражни маси



DokaXdek-кофражни маси за средни и големи строителни обекти



Силно намалени транспортни разходи благодарение на малката конструктивна височина до 520 mm/камион



Бързо въвеждане в работа благодарение на предварително монтирани шарнирни глави



/dokabulgaria



/doka



bg.linkedin.com/company/doka-bulgaria



/doka_international



/doka_international