



doka

Die Schalungstechniker.

Stützenschalung **KS Xlife**

Die schnelle Stützenschalung mit Klappmechanismus

www.doka.com

Die schnelle Stützenschalung mit Klappmechanismus

Wenn große Mengen an quadratischen und rechteckigen Stützen mit variablen Querschnitten termingerecht und wirtschaftlich zu schalen sind.

Schnelles Schalen

durch Klappmechanismus

- kurze Ein- und Ausschalzeiten durch einfaches Auf- und Zuklappen der Schalung
- unterschiedliche Stützenquerschnitte von 20 cm bis 60 cm im 5-cm-Raster und ohne Systemwechsel schalen durch großen Verstellbereich
- erzielt einwandfreie Sichtbetonqualität durch von hinten verschraubte Schalhaut, ohne Ankerstellen, ohne Rahmenabdrücke

Reduzierte Nachlaufkosten

durch hochwertige Xlife-Platte

- hohe Einsatzzahlen und weniger Schalhautwechsel durch besonders widerstandsfähige Kunststoffbeschichtung
- einfaches Reinigen auch mit dem Hochdruckreiniger und weniger Sanierungsstellen durch verbesserte Oberfläche
- auch bei niedrigen Temperaturen nagelbar ohne Absplittungen durch speziellen Plattenaufbau
- lange Lebensdauer dank robustem, verzinkten Stahlrahmen

Kranzeit sparen

durch Umsetzen kompletter Einheiten

- Stützenschalungen kranzeitsparend zerlegt umsetzen durch einen einzigen Kranhub
- bis 3,60 m Schalungshöhe völlig ohne Kran horizontal umsetzen durch Umsetzräder

Umfassende Arbeitssicherheit

durch passende Aufstiege und Arbeitsbühnen

- sichere Aufstiege mit dem Aufstiegssystem XS
- rundum sicherer Arbeitsplatz durch Stützenbühnen
- sichere, einfache Handhabung der Schalung durch praxisgerechtes Zubehör wie Elementstützen, Umsetzgeräte etc.



Mit den Umsetzrädern können Stützenschalungen KS bis zu einer Höhe von 3,60 m in der Ebene verfahren werden