



doka

A zsaluzás szakértői.

Kúszózsalu **MF240**

Daruval mozgatható kúszórendszer bármilyen
formájú és magasságú építményhez

www.doka.com

Daruval mozgatható kúszórendszer bármilyen formájú és magasságú építményhez

Az kúszózsalu MF240 minden építmény esetében – legyen szó toronyházakról, hídpillérekről vagy pilonokról – jól tervezhető és ellenőrizhető munkaütemezést tesz lehetővé. A kúszórendszer falzsaluból, munkaállványokból és mozgatóművel ellátott terheléselosztó konzolokból áll. Az kúszózsalu MF240 gyorsan és egyszerűen emelhető daruval.



Mintaterv: épületmag

- 1 Kúszózsalu MF240** – ankerekkel rögzített falzsalu elhelyezéséhez, különösen az épület magja körül. A teljesen zárt állványrendszer elegendő helyet biztosít a gyors és biztonságos munkavégzéshez.
- 2 Aknaállvány** – lépcsőházak és liftaknák falzsalujának elhelyezéséhez.

A -videóból további részleteket is megtudhat: www.doka.com/mf240-video



▼ Mintaterv:
hídpillér

Intuitív rendszer

- az állvány és a zsalu egy egységként kúszatható
- a mozgatómű és racsni segítségével a zsalu kézi erővel könnyen előre- és hátra mozgatható

Számos alkalmazási terület

- rugalmasságának köszönhetően a rendszer bármilyen formájú építményhez alkalmazkodik
- a nagy teherbírású, kevés függesztési ponttal rendelkező konzolok nagy kúszóegységeket bírnak el.



MŰSZAKI ADATOK

- a munkaállvány szélessége: 240 cm
- a zsalu hátrahúzási mélysége: legfeljebb 75 cm
- legfeljebb +/- 15° dőlésszögű falakon és 6,0 m (ankerezett) zsaluzási magasság esetén alkalmazható
- függőleges és vízszintes mozgatással a zsalu pontosan illeszthető
- a szerkezethez való hozzáférést a beépített létrarendszerrel ellátott munkaállvány biztosítja