

Doka kravas platforma Rīcība ar materiāliem augstumā



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Doka kravas platforma

rīcība ar materiāliem augstumā

Nodrošiniet pietiekami vietas, būvējot augstceltnes: Doka kravas platforma ir vieta, kur ārpus ēkas var īslaicīgi un droši novietot ar celtņi paceltās kravas. Šī platforma ir optimāli pielāgota Doka veidņiem un sastatņu materiāliem, un to var arī izmantot, lai novietotu būvmateriālus un būvniecības aprīkojumu.

Efektivitāte

Labāka materiālu loģistika būvobjektā

- Viegla piekļuve no ārpusē ar celtņi, lai rīkotos ar materiāliem visos stāvos
- Celtņa izmantošanas laika samazinājums, ja kravas platformas uzstādītas vairākos stāvos
- Kravas platformas tiek piegādātas objektā jau saliktas — ir tikai jāpievieno un pareizajā vietā jānofiksē margas un grīdas balsti
- Saliktā veidā kravas platformas var viegli pārvietot, vien pārceļot ar celtņi

Drošība

Drošs darbs jebkurā būves stāvā

- Platformai visapkārt atrodas margas, lai panāktu augstu drošības līmeni
- Droša iešana, jo platformas grīda ir veidota no neslīdošas, galvanizētas, reljefas plāksnes
- Nav atstarpes starp būves sienu un kravas platformu, jo platformas grīda balstās uz pārseguma plātnes
- Droša horizontāla un vertikāla pārvietošana, izmantojot iestrādātus celtņa pievienošanas punktus un pacelēja līdžas

Universāls risinājums

Piemērota izvēle dažādiem būvdarbiem un būvju ģeometrijai

- Ideāla izvēle augstceltņu būvniecībai, sākot no jaunceltnēm un rekonstrukcijas un beidzot ar ēku demontāžu
- Brīva novietošana pie būves ārējās sienas, jo kravas platforma ar skavām tiek piestiprināta starp pārseguma plātnēm, lai gan ir iespējams izmantot arī enkurus, lai piestiprinātu platformu pie pārseguma plātnēm
- Var izmantot apaļām būvēm, kuru rādiuss ir vismaz 7 m



Rampa nodrošina drošu un vieglu stumšanu gar visu būves perimetru.



Skavu izmantošana starp pārseguma plātnēm ļauj kravas platformu brīvi novietot pie būves sienas.



Doka kravas platforma tiek piegādāta objektā saliktā veidā un ir gatava lietošanai, veicot vien dažus vienkāršus soļus.

Pieejamie izmēri un darba slodzes ierobežojumi atbilst gan lielu, gan mazu objektu vajadzībām

Doka kravas platforma	5,0t	3,0t
Platums	2,95 m	2,45 m
Balsteņa garums	4,50 m	3,20 m
Maks. darba slodze	5000 kg	3000 kg
Izmantojamā platība	10,9 m²	6,7 m²
Pašsvars	2670 kg	1580 kg