

Doka kidugóállvány Anyagkezelés magas szinten



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Doka kidugóállvány

Anyagkezelés magas szinten

Növeld meg a teret a magasban: A daruval mozgatott terhek ideiglenesen és biztonságosan az épületen kívül felszerelt Doka kidugóállványra helyezhetők. A Doka zsalu- és állványelemekre optimalizált kidugóállványa az építőanyagok és építőipari eszközök rakterületeként is szolgálhat.

Hatékonyság

Javítja az anyaglogisztikát az építkezésen.

- Kívülről könnyen megközelíthető daruval, így az összes szinten lehetővé teszi az anyagkezelést.
- Csökken a daruidő, ha több szintre is szerelnek kidugóállványt.
- A kidugóállvány előszerelve érkezik az építkezésre – csak az oldalkorlátokat és a támaszokat kell a helyükre hajtani és rögzíteni.
- Komplettségeként, egyetlen daruemeléssel, gyorsan átmozgatható.

Biztonságos

Bármilyen szerkezetmagasságban biztonságosan használható.

- A minden oldalon teljes mértékben zárt korlát gondoskodik a magas fokú biztonságról.
- A csúszásgátló, horganyzott bordáslemez állványbetétnek köszönhetően biztonságos a közlekedés.
- Az épület pereme és a kidugóállvány között nincs rés, mivel az állványbetét az épületfödémre fekszik.
- Vízszintesen és függőlegesen is biztonságosan mozgatható, mivel az állvány beépített daruhorgokkal és villaemelési pontokkal van ellátva.

Univerzális

Különböző építési munkálatoknál és épület geometriáknál alkalmazható.

- Ideális magasépítéshez – legyen szó új épületekről, átépítésről vagy bontásról.
- Szabadon elhelyezhető az épület szélén, mivel a kidugóállvány két födém közé szorítva, illetve akár a födémeken keresztül is rögzíthető.
- A legalább 7 méter sugarú, kör alaprajzú épületeken is használható.



A rámpán biztonságosan és könnyedén átgörgethetők a terhek az épület peremén.



A két födém közé szorított kidugóállvány szabadon elhelyezhető az épület peremén.



A Doka kidugóállvány előszerelve érkezik az építkezésre, és néhány egyszerű lépésben üzembe helyezhető.

Méretek és teherbírás

Kiseb és nagyobb építkezések igényeit egyaránt kielégíti.

Doka kidugóállvány	5,0 t	3,0 t
Szélesség	2,95 m	2,45 m
Konzol hosszúság	4,50 m	3,20 m
Megengedett teher	5000 kg	3000 kg
Hasznos terület	10,9 m ²	6,7 m ²
Önsúly	2670 kg	1580 kg



/dokacom



/doka



/company/doka



/doka_international



/doka_international