

**doka**

I tecnici delle casseforme.

# Casseratura di pareti rapida cassaforma a telaio Framax Xlife

La cassaforma a telaio efficiente per la cassetta di  
grandi superfici con la gru

[www.doka.com](http://www.doka.com)



**Esecuzione rapida  
del lavoro**



**Massima efficienza in  
termini di costi**



**Eccellente superficie  
in calcestruzzo**

## Framax Xlife – La cassaforma a telaio efficiente per la cassetta di grandi superfici

I telai degli elementi sono costituiti da profili zincati a caldo. La zincatura a caldo ne garantisce una lunga durata. Il pannello Xlife rivestito in materiale plastico permette di ottenere eccellenti superfici di calcestruzzo anche dopo molti impieghi. Il telaio e il pannello possono essere puliti facilmente e rapidamente – con un raschietto o una pulitrice ad alta pressione.

### Impiego ottimale del materiale da tenere a disposizione grazie ai formati degli elementi perfettamente compatibili



- Veloce adeguamento alla struttura con soltanto poche compensazioni con larghezze degli elementi da 30 a 270 cm e una modularità a passi di 15 cm
- Rapidità d'impiego con tutte le comuni altezze dei solai grazie alle pratiche altezze di 1,35 m, 2,70 m e 3,30 m
- Pratici fori trasversali sui telai semplificano chiusure di testa, angoli e pilastri
- Minori rifiniture grazie alle superfici di calcestruzzo piane e pulite
- Lunga durata grazie al telaio in acciaio zincato dalla forma stabile
- Getto rapido grazie all'elevata pressione ammissibile del calcestruzzo fresco fino a 80 kN/m<sup>2</sup>



### Un sistema per tutte le altezze di parete



- Rapido montaggio e disarmo: in caso di impiego con altezze solaio elevate, sono necessarie solo 2 posizioni di ancoraggio fino a un'altezza di getto di 3,15 m (con un'altezza degli elementi di 3,30 m)
- Pareti di altezza maggiore possono essere cassate rapidamente e facilmente combinando gli elementi
- Una gamma di accessori idonei garantisce la massima sicurezza in ogni piano di lavoro

## Rapide operazioni di casseratura con qualsiasi tipo di pianta e di altezza di parete

Grazie ai formati degli elementi perfettamente compatibili, gli elementi delle casseforme a telaio Framax possono essere combinati in qualsiasi momento in orizzontale o in verticale. In questo modo le unità da movimentare sono sempre compatte e la superficie del calcestruzzo presenta giunzioni uniformi - senza speciali elementi di sovrapposizione o angolari.



- Frami Xlife offre un sistema economico per la casseratura efficiente di pareti, pilastri e fondazioni.
- Gli elementi universali Framax con la speciale foratura modulare consentono un adattamento universale alla geometria della struttura, in particolare per pilastri, angoli, chiusure di testa e raccordi tra pareti. Questo significa un minor numero di elementi diversi in cantiere e, allo stesso tempo, meno compensazioni che fanno perdere tempo prezioso e incidono sui costi.

### Casseratura semplice e rapida di vani interni



- L'angolo di disarmo interno Framax è concepito per vani. Indicato anche per pilastri e come angolo interno.
- Il montaggio e lo smontaggio vengono eseguiti conformemente alle norme per la prevenzione degli infortuni, senza gru, semplicemente mediante avvitamento.
- L'intera cassaforma per vani interni viene tralata come unica unità consentendo di ridurre i tempi d'impiego della gru.

### Facile e veloce disarmo nella realizzazione di pareti



- Con l'attrezzo di disarmo Framax è possibile staccare la cassaforma a telaio dal calcestruzzo senza rovinare il materiale.

### Elementi di collegamento leggeri e veloci da posizionare



- Gli elementi Framax si possono collegare con il leggero morsetto rapido RU.
- È sufficiente un colpo di martello – per lavorare velocemente senza utensili supplementari.

# Cassaforma a telaio Framax Xlife

## La cassaforma a telaio efficiente per la cassetta di grandi superfici con la gru

Framax Xlife è il sistema di cassetta a telaio che con pochi elementi, impiegati in orizzontale o in verticale, consente di raggiungere una modularità a passo 15 cm. Tutti gli elementi di collegamento e gli accessori sono perfettamente integrati nel sistema – per tempi di cassetta ridotti ed un'elevata economicità.

### Esecuzione rapida del lavoro

- Tempi di cassetta ridotti grazie alle grandi distanze tra gli ancoranti fino a 1,35 m
- Cassetta rapida grazie alle unità traslabili e agli elementi di grandi dimensioni
- Il telaio verniciato a polvere e la robusta superficie in plastica del pannello Xlife consentono una facile pulizia intermedia e finale con idropulitrice

### Massima efficienza in termini di costi

- L'estrema durata del pannello Xlife consente la massima frequenza d'uso
- Ridotto numero di costose compensazioni grazie alla funzionale modularità a passi di 15 cm
- Riduzione dei costi fino al 12% per gli ancoraggi e le rifiniture nei fori grazie alle grandi distanze tra gli ancoranti
- Lunga durata grazie all'eccellente qualità di lavorazione dei telai in acciaio zincato e verniciati a polvere
- Ridotta necessità della gru grazie alle unità traslabili compatte

### Eccellente superficie in calcestruzzo

- Superficie di calcestruzzo pulita grazie alla robusta superficie in plastica del pannello Xlife
- Giunzioni uniformi anche con combinazione di elementi in orizzontale o in verticale, grazie ai formati degli elementi perfettamente compatibili
- Nessuna impronta delle viti nel calcestruzzo grazie all'avvitamento sul retro del pannello

### Maneggevolezza e semplice pianificazione

- Impiego ottimale del materiale da tenere a disposizione grazie al logico sistema modulare con formati degli elementi perfettamente compatibili
- Progettazione e cassetta semplici, logistica efficiente grazie al numero ottimizzato delle larghezze degli elementi

### Lavorare in tutta sicurezza

- Il sistema di accesso XS consente un accesso sicuro
- Piani di lavoro sicuri con il sistema di passerelle Xsafe plus
- Cassaforma maneggevole e sicura grazie ai pratici accessori come ad esempio le puntellazioni di sostegno, i dispositivi di movimentazione e l'asta di montaggio



Con Framax Xlife si ottiene una superficie del calcestruzzo piana e pulita con una disposizione uniforme delle giunzioni senza le impronte del fissaggio del pannello