



DokaXdek stalias.

**Nauja era
perdangų statyboje.**

ilgis × plotis × **ekonomiškumas**



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

DokaXdek stalas.

Nauja era perdangų statyboje.

DokaXdek: ilgis x plotis x ekonomiškumas

DokaXdek stalas - galingas DokaXdek šeimos narys, tinkantis vidutinėms ir didelėms statybvietėms. DokaXdek stalas, kurio plotas yra 12,5 m², ypač tinka padengti didelius paviršiaus plotus. Dėl karštai cinkuoto plieno rėmo ir Xlife plokštės DokaXdek stalas yra itin tvirtas ir lengvai valomas. Sistema siūlo sklandų perėjimą prie rankinių DokaXdek ir Dokaflex sistemų.

Ekonomiškumas

- Optimizuotas transportavimas ir sandėliavimas:
 - mažas tūris dėl vos 12 cm aukščio rėmo;
 - pasirinktinai su pasukamomis galvomis arba be jų.
- Gali valdyti vienas žmogus, ir savarankiškas perkėlimas naudojant DoKart plus ir stalo kėlimo sistemą (TLS).
- Tvirta Xlife plokštė ir tvirtas rėmas, pagaminti iš karštai cinkuoto plieno, atitinkančio Doka kokybę.
- Lengvas valymas dėl tvirtinimo iš blogosios pusės.
- Galima perkelti didesnius į blokus sujungtus DokaXdek stalus.

Universalumas

- Perdangos storis iki 108 cm.
- Sklandus perėjimas prie DokaXdek rankinės sistemos. (DokaXdek skydinės klojinių sistemos perdangoms ir DokaXdek I formos rėmo)
- Logiškas sistemos tinklelis išilginiam ir skersiniam DokaXdek stalų sujungimui.
- Didelis aukštis dėl stalo rėmo ir suderinimo su Doka atraminiu bokštelio.
- 4 stalo dydžiai: ilgis: 4,00 m / 5,00 m; plotis: 2,00 m / 2,50 m

Ergonomiškumas

- Supaprastintas pasukamos galvos surinkimas tvirtinant kaiščiu.
- Lengvas darbas naudojant Dokart plus.

Saugumas

- Didelis stabilumas užtikrinamas dėl 1,50 m skersinio atstumo tarp statramsčių.
- Lankstus pasukamų galvų išdėstymas išilginiuose ir skersiniuose profiliuose užtikrina saugų naudojimą, pvz., balkonuose.
- Pasukama galva su fiksavimo funkcija saugiam perkėlimui virš parapetų ar turėklų.
- Galima derinti su apsauginių aptvėrimų sistema XP ir stalų platformomis.



DokaXdek stalai vidutinėms ir didelėms statybvietėms.



Žymiai sumažintos transporto išlaidos dėl mažo konstrukcijos aukščio. iki 520 m² viename sunkvežimyje.



Greitas montavimas dėl iš anksto sumontuotų pasukamų galvų.



/dokacom



/doka



/company/doka-lithuania



/doka_international



/doka_international