

Plataforma de carga Doka Movimentação de materiais a alto nível



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

Plataforma de carga Doka

Movimentação de materiais a alto nível

Liberte espaço no seu edifício: na plataforma de carga, as cargas movimentadas com a grua são pousadas temporariamente e em segurança, fora do edifício. Otimizada para materiais de cofragem e andaimes Doka, a plataforma de carga também pode ser utilizada como superfície de armazenamento de material e outros equipamentos de construção.

Eficiência

Logística melhorada dos materiais na obra

- Fácil acesso a partir do exterior com a grua para a movimentação de materiais em todos os andares
- Redução dos tempos de grua, se estiverem instaladas plataformas de carga em vários andares
- Fornecimento da plataforma de carga pré-montada – para a montagem final, basta abrir o guarda-corpos lateral e os prumos e fixá-los com cavilhas
- Movimentação rápida da unidade completa com apenas um movimento de grua

Segurança

Trabalho seguro em estruturas de qualquer altura

- Segurança elevada graças ao guarda-corpos a fechar completamente
- Utilização segura devido ao estrado em chapa galvanizada antiderrapante
- Nenhuma folga entre o bordo da estrutura e a plataforma de carga, uma vez que o estrado fica apoiado sobre a laje da estrutura
- Movimentação horizontal e vertical segura devido aos pontos de fixação da grua integrados e às cavidades para os garfos do empilhador

Universalidade

Adequada para diferentes tarefas de construção e geometrias da estrutura

- Perfeitamente adequada para a construção de edifícios – desde construções novas às obras de reconstrução e de demolição
- Livre posicionamento na lateral do edifício, pois a plataforma de carga está fixada entre as lajes – em alternativa, ancoragem possível através da laje
- Possibilidade de utilização em estruturas de geometria arredondada a partir de um raio de 7 m



A rampa de acesso garante a passagem segura e fácil por cima do bordo da estrutura.



A fixação entre as lajes permite o livre posicionamento da plataforma de carga na lateral do edifício.



A plataforma de carga Doka é fornecida completamente pré-montada e pronta a ser utilizada com apenas alguns ajustes.

Tamanhos e capacidades de carga disponíveis
ajustados às exigências das obras de pequena e grande dimensão

Plataforma de carga Doka	5,0 ton	3,0 ton
Largura	2,95 m	2,45 m
Comprimento saliente	4,50 m	3,20 m
Capacidade de carga máx.	5.000 kg	3.000 kg
Área útil	10,9 m ²	6,7 m ²
Peso próprio	2.670 kg	1.580 kg



/DokalbericaPT



/doka



/company/doka-portugal



/doka_international



/doka_international