



**DokaXdek skydinė
klojinių sistema.**

**Nauja era
perdangų statyboje.**

ilgis × plotis × **lankstumas**



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

DokaXdek skydinė klojinių sistema perdangoms.

Nauja era perdangų statyboje.

DokaXdek skydinė klojinių sistema perdangoms: ilgis x plotis x universalumas

DokaXdek yra lengva ir greitai surenkama perdangos klojinių sistema, kuria du žmonės gali saugiai surinkti ir išardyti nuo žemės. Atraminę galvą galima lengvai sumontuoti bet kurioje rėmo padėtyje. Kadangi naudotojo saugumas yra svarbiausias dalykas, DokaXdek skydinė klojinių sistema perdangoms turi išmanią apsaugą nuo pakėlimo. Kartu su DokaXdek-I rėmu ir DokaXdek stalu sukuriama sistema, kurią galima naudoti ir derinti įvairiais būdais.

Universalumas

- Dėl lankstaus skydų surinkimo tiek išilgine ir skersine kryptimi, sumažina nepadengtas zonas.
- Galima naudoti bet kokio aukščio patalpoje dėl statramsčių ir atraminių bokštelių naudojimo.
- Lankstus naudojimas - nuo gyvenamųjų pastatų iki prekybos centrų.
- Galima lengvai derinti su Dokaflex.
- Perdangos storis iki 65 cm.

Ekonomiškumas

- Greitas surinkimas dėl pagrindinių skydų 2 m² ploto.
- Paprastas projektavimas ir logistika. Tik du skydai (1 x 2 m arba 0,75 x 2 m) ir kelių sistemos elementų.
- Patvari Xlife plokštė ir tvirtas milteliniais dažais padengtas rėmas pagal Doka standartą.
- Lengvas valymas dėl rėmo geometrijos su siaura briauna ir Xlife plokštė.

Saugumas

- Saugus montavimas ir išardymas iš apačios.
- Saugumas dirbant vėjuotomis sąlygomis dėl išmanios apsaugos nuo pakėlimo, kurią prireikus galima išjungti.

Ergonomiškumas

- Lengvas svoris, tinkantis dirbti dviem asmenims –tik 16,5 kg vienam asmeniui.
- Paprastas ir saugus naudojimas dėl ergonomiškos formos rankenų.



„Su DokaXdek skydiniais klojiniais galima sumontuoti perdangą, naudojant tik kelis komponentus.“

Michael Lamperstorfer,
„DYWIDAG“ statybos vadovas,
Lincas, Austrija



DokaXdek skydinius klojinius perdangoms galima saugiai montuoti nuo žemės.



Išmanioji apsauga nuo pakėlimo



Geras betono paviršius.



/dokacom



/doka



/company/doka-lithuania



/doka_international



/doka_international