

„Doka“ krovinių platforma Medžiagų perkėlimas dideliame aukštyje



Formwork & Scaffolding.
We make it work.

„Doka“ krovinių platforma

medžiagų perkėlimas dideliame aukštyje

Daugiau vietos jūsų daugiaaukščiame pastate – ant „Doka“ krovinių platformos galima laikinai ir saugiai padėti kranu pakeltus krovinius ne pastate. „Doka“ krovinių platformą, kuri optimaliai pritaikyta „Doka“ klojinių ir pastolių medžiagoms, taip pat galima naudoti kaip vietą statybinėms medžiagoms ir įrangai pasidėti.

Efektyvumas

Patogus medžiagų transportavimas statybvietėje

- Iš išorės lengvai pasiekama kranu, norint perkelti medžiagas visuose aukštuose.
- Trumpesnis krano darbo laikas, jei krovinių platformos įrengiamos keliuose aukštuose.
- Krovinių platforma pristatoma į statybvietę iš anksto surinkta – tiesiog pasukite šoninius aptvarus ir statramsčius ir užfiksuokite juos.
- Ji lengvai perkeliama kranu kaip vientisas blokas.

Sauga

Saugus darbas bet kokiame statinio aukštyje

- Siekiant didžiausio saugumo, platformos aptvarai yra visiškai uždaryti.
- Saugus vaikščiojimas, platformos paklotui naudojama neslystanti cinkuota plieno plokštė.
- Nėra tarpo tarp statinio krašto ir krovinių platformos, nes platformos paklotas remiasi į statinio plokštę.
- Saugus horizontalus ir vertikalus perkėlimas dėl integruotų krano stropų taškų ir angų šakiniam krautuvui.

Universalumas

Tinka įvairiems statybos darbams ir įvairios geometrijos statiniams.

- Puikiai tinka daugiaaukščių pastatų statybai – pradedant naujais ir baigiant rekonstruojamais arba grienamais pastatais.
- Lengvai įrengiama prie statinio krašto, nes krovinių platforma užfiksuojama tarp plokščių – kitas būdas yra inkaruoti ją plokštėje.
- Gali būti naudojama kelio konstrukcijoms, kurių spindulys 7 m arba didesnis.



Rampa užtikrina saugų, paprastą pervežimą per pastato kraštą.



Fiksavimas tarp plokščių leidžia lengvai pastatyti krovimo platformą ties statinio kraštu.



„Doka“ krovinių platforma pristatoma į statybvietę iš anksto surinkta ir paruošiama naudoti vos keliais paprastais veiksmais.

Turimi dydžiai ir ribinės eksploatacinės apkrovos pritaikytos mažų ir didelių statybviečių reikalavimams

„Doka“ krovinių platforma	5,0 t	3,0 t
Plotis	2,95 m	2,45 m
Gembės ilgis	4,50 m	3,20 m
Maks. darbinė apkrova	5.000 kg	3.000 kg
Naudingasis plotas	10,9 m ²	6,7 m ²
Savasis svoris	2.670 kg	1.580 kg



/dokacom



/doka



/company/doka-lithuania



/doka_international



/doka_international