

Information

„Verbauplattenadapter XP“

Amstetten, 21.11.2019, wei

Ergänzung zur Anwenderinformation Seitenschutzsystem XP

(Download:

https://direct.doka.com/_ext/downloads/downloadcenter/999803101_2017_12_online.pdf)

Hier geht's zur Anwenderinformation Seitenschutz XP:



Der Verbauplattenadapter XP dient zur raschen und sicheren Ausbildung einer Seitenschutzlösung bei Verbauplatten mit Schutzgitter XP, Geländerbrettern oder Gerüstrohren. Es handelt sich derzeit um einen Sonderteil, der statisch geprüft ist.

Anwendungsbeispiel:

- Mögliche Verbauplattendicke bzw. Spannungsbereich: 5 bis 20 cm
- Erlaubte Geländerhöhen: 1,20m und 1,80m
- Erlaubte Geländersteherabstände: $e=2,5m$ bei Gitter – bei anderen Seitenschutzlösungen entsprechend der Anwenderinformation



Einsatz bei Fertigteilhohlwänden

Bei Einsatz auf Fertigteilhohlwänden ist folgendes zu beachten:

- Erlaubte Geländerhöhe: 1,20m
- Dieser Anwendungsfall ist vom Bauunternehmen mit dem Fertigteillieferanten abzuklären
- Mindestfestigkeit des Betons: 30N/mm²
- Ggf. Zusatzbewehrung (ca. 5cm von oben gemessen) einlegen
- Zur Ableitung eventuell seitlich auftretender Horizontallasten sind Diagonalen (Holzbrett) einzubauen bzw. Gitter sind mit Klettverschlüssen zu befestigen
- Kontrolle und ggf. Wiederherstellung der Befestigung nach Erschütterungen der Wände (Vibrationen)
- Um den Adapter nach dem Füllvorgang entfernen zu können, muss eine Hülle um den in den Beton greifenden Teil des Adapters hergestellt werden – z.B. Malerabdeckband (bauseits).



Plannummer: 139-012122-1500

Gewicht: ca. 8 kg

Oberfläche: verzinkt

Kauf und/oder Miete

Bei Fragen: Helmut Weißengruber (0664 / 38 32 493)