

# Pielaujamās slodzes nestspēja Eurex top

Pielaujamās slodzes nestspēja [kN] atkarībā no izbīdīšanas garuma un ārējās caurules pozīcijas (saskaņā ar vispārējās būvniecības inspekcijas apstiprinājumu Z-8.311-905)

Eurex 20 top												
Stātņa garums:	150		250		300		350		400		550	
	apakša/	apakša	apakša	apakša	apakša	apakša	apakša	apakša	apakša	apakša	apakša	apakša
5,5											20,6	22,7
5,4											21,6	23,9
5,3											22,5	25,2
5,2											23,6	26,5
5,1											24,7	27,9
5,0											25,8	29,4
4,9											27,2	31,0
4,8											28,7	32,5
4,7											30,1	34,2
4,6											31,6	35,9
4,5											33,2	
4,4											34,9	
4,3												
4,2												
4,1												
4,0								21,5	24,8			
3,9								23,0	26,8			
3,8								24,4	28,7			
3,7								26,0	30,8			
3,6								27,7	33,2	36,7		
3,5						20,8	24,5	29,4	35,5			
3,4						22,3	26,7	31,0				
3,3						23,8	28,9	32,4				
3,2						25,4	31,3	33,5				
3,1						27,1	34,0	34,5				
3,0			20,7	24,8	28,8			35,5				
2,9			22,4	27,4	29,6			36,5	36,7			
2,8			24,0	29,9	30,5							
2,7			25,3	32,6	31,5							
2,6			26,2	35,3	32,7			36,7				
2,5	20,2	24,8	27,0		33,9	36,7						
2,4	21,3	27,2	27,8		35,0							
2,3	22,5	29,5	28,7		36,1							
2,2	23,3	31,9	29,8									
2,1	24,0	34,3	31,1	36,7	36,7							
2,0	24,6		32,4									
1,9	25,8		34,0									
1,8	26,9	36,7	35,6									
1,7	28,4											
1,6	30,1											
1,5	31,8											
1,4												
1,3												
1,2	20,6											
1,1												
1,0												

Eurex 30 top													
Stātņa garums:	250		300		350		400		450		550		
	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	
5,5												31,8	33,3
5,4												33,6	35,3
5,3												35,5	37,2
5,2												37,3	39,2
5,1												39,2	41,0
5,0													
4,9													
4,8													
4,7													
4,6													
4,5										32,7	34,5		
4,4										34,8	36,8	41,2	41,2
4,3										36,8	39,2		
4,2										39,2			
4,1													
4,0								31,5	34,2				
3,9								33,8	36,8				
3,8								36,1	39,3				
3,7								38,7					
3,6													
3,5						30,9	34,2			41,2	41,2		
3,4						33,3	36,8						
3,3						35,8	39,8						
3,2						38,2							
3,1													
3,0			30,9	34,8						41,2	41,2		
2,9			33,6	37,3									
2,8			36,2	39,7									
2,7			38,6										
2,6			40,0										
2,5	30,9	37,0								41,2	41,2		
2,4	32,2	38,5											
2,3	33,6	40,1											
2,2	34,8									41,2			
2,1	35,9												
2,0	37,0												
1,9	38,7	41,2											
1,8	40,4												
1,7													
1,6	41,2												
1,5													



## PADOMS

Palielināta slodzes nestspēja, izmantojot apgrieztu kājām gaisā

Ārējās caurules

apakša

# Pieļaujamās slodzes nestspēja Eurex eco

Pieļaujamās slodzes nestspēja [kN] atkarībā no izbīdīšanas garuma un ārējās caurules pozīcijas (saskaņā ar vispārējās būvniecības inspekcijas apstiprinājumu Z-8.311-942)

Eurex 20 eco												
Statņa garums (m):	250		300		350		400		450		550	
	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša
5,5											20,3	22,2
5,4											21,4	23,6
5,3											22,4	25,0
5,2											23,5	26,3
5,1											24,6	27,6
5,0											25,8	29,1
4,9											27,1	30,5
4,8											28,5	32,2
4,7											29,9	33,9
4,6											31,5	35,3
4,5								22,9	25,8		33,1	
4,4								26,3	27,5		34,9	
4,3								25,7	29,3			
4,2								27,2	31,2			
4,1								28,9	33,3			
4,0							21,3	24,5	30,5	35,4		
3,9							22,8	26,4	32,4			
3,8							24,2	28,3	34,3			
3,7							25,8	30,4	36,3			
3,6							27,4	32,7			36,7	
3,5				20,6	24,1	29,0	35,1					
3,4				22,1	26,3	30,7						
3,3				23,7	28,4	32,3						
3,2				25,3	30,8	33,6			36,7			
3,1				27,0	33,6	34,5						
3,0			20,4	24,4	28,7	36,4	35,5		36,7			
2,9			22,0	26,9	29,5							
2,8			23,7	29,4	30,4			36,7				
2,7			25,0	31,8	31,3							
2,6			25,9	34,2	32,4			36,7				
2,5	20,0	24,2	26,9		33,5	36,7						
2,4	21,1	26,7	27,7		34,7							
2,3	22,2	29,1	28,6		35,9							
2,2	23,0	31,6	29,6									
2,1	23,7	34,0	31,0	36,7								
2,0	24,3	36,4	32,3									
1,9	25,4		33,9									
1,8	26,6		35,5									
1,7	28,0	36,7										
1,6	29,8											
1,5	31,5											

Eurex 30 eco												
Statņa garums (m):	250		300		350		400		450			
	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša	apakša	augša
5,5												
5,4												
5,3												
5,2												
5,1												
5,0												
4,9												
4,8												
4,7												
4,6												
4,5											32,7	34,5
4,4											34,8	36,8
4,3											36,8	39,2
4,2											39,2	
4,1												
4,0										31,5	34,2	
3,9										33,8	36,8	
3,8										36,1	39,3	
3,7										38,7		
3,6												
3,5						30,9	34,2					
3,4						33,3	36,8					
3,3						35,8	39,3				41,2	41,2
3,2						38,2						
3,1												
3,0						30,9	34,8					
2,9						33,6	37,3			41,2	41,2	
2,8						36,2	39,7					
2,7						38,6						
2,6						40,0				41,2	41,2	
2,5	30,9	37,0								41,2		
2,4	32,2	38,5										
2,3	33,6	40,1								41,2		
2,2	34,8											
2,1	35,9									41,2		
2,0	37,0											
1,9	38,7											
1,8	40,4	41,2										
1,7												
1,6	41,2											
1,5												

