

doka



Univerzálna.

Doka 3S basic

Odborníci na debnenie.

Debníaca doska 3S basic

Cenovo výhodná trojvrstvá doska pre štandardné použitie

3S basic je debníaca doska v strednej akostnej a cenovej hladine na každodenné použitie na stavbe, pre všetky bežné oblasti použitia.

Znížená deformácia a redukovaná potreba čistenia

vďaka obvodovej okrajovej lište

Menej nákladov na dodatočné práce

vďaka vysokej rozmerovej a tvarovej presnosti

Viacnásobné použitie a zabránenie vzniku pozitívnych odtlačkov

vďaka obojstranne uzatvorenému povrchu vysokokvalitnou melamínovou živinicou



Obvodová okrajová lišta umožňuje jednoduché čistenie dosky 3S basic aj po viacerých použitíach.

Charakteristika produktu

- Krížom lepená trojvrstvá doska zo smrekú
- Vyrobenie podľa rakúskej normy B 3023
- Obojstranne uzatvorený povrch vysokokvalitnou melamínovou živinicou
- Vysokokvalitné zlepenie
- Okrajová lišta po celom obvode dosky
- Formáty 200/250 cm x 50 cm
- Hrúbka dosky: 21 mm
- Hmotnosť: 10,0 kg/m²



Znížené deformácie a redukovaný vznik trhlín vďaka symetrickému zloženiu dosky s rovnako hrubými a špeciálne otočenými krycími vrstvami



Debníacie dosky 3S basic sa nasadzujú ako hospodárne debníacie dosky pri stropnom debnení Dokaflex.