

doka

A zsaluzás szakértői.

Komponens katalógus

Rendszerelemek és tartozékok

www.doka.com






A zsaluzás szakértői.

Komponens katalógus

Rendszerelemek és tartozékok

Tartalomjegyzék

	Használati útmutató	2		Födémzsalu tartozékok	13
	Háromrétegű héjak	3		Egyedi rendszerelemek	15
	Filmbevonatos héjak	4		Vízzáró átkötések	16
	Szabható héjak	5		Ankerek és tartozékok	17
	Héjak fokozott igénybevételekhez	6		Leválasztószerek	20
	H2O fatartók	7		Szolgáltatásaink	21
	Speciális fatartók	10		Doka webáruház	23
	Födém támaszok	11			

Komponens katalógus

doka

Használati útmutató

Jelmagyarázat

Tisztelt Partnerünk!

Jelen kiadványunkat azért alkottuk meg, hogy megkönnyítsük a zsaluzással kapcsolatos tájékozódási-, döntési-, valamint vásárlási folyamatokat, mindezt ötvözve a digitalizáció nyújtotta gyors, egyszerű, mégis kényelmes lehetőségeivel.

Termékeink minőségének gyors meghatározása érdekében bevezettük az alábbi minőségi mutató rendszert:

- ★★★★ Prémium minőségű, hosszú élettartamú termék.
- ★★★ Kedvező ár-értékű, hosszú élettartamú termék.
- ★★ Kedvező ár-értékű termék, rövidebb életciklussal.
- ★ Alacsony árfekvésű termék, kevés felhasználásra.

Irány a webáruház - shop.doka.com

A katalógusban feltüntetett termékek egy része elérhető webáruházunkban, melyek megtekintéséhez, megvásárlásához nincs más dolga, mint telefonjával beolvasni az alábbi QR kódot.



Doka ügyfélszolgálat

Szakmai kérdése van? Esetleg nem találta meg, amit keresett?

Keresse bizalommal ügyfélszolgálati tanácsadóinkat, az ugyfelszolgalat@doka.com e-mail címen, illetve a +36 1 436 7380-as telefonszámon hétfőtől - csütörtökig 07:30 - 16:30, pénteken 07:30 - 13:50 közötti időszakban.



Zsaluhéjak

Háromrétegű héjak

3-S0 héj



Tulajdonságok

Háromrétegű fenyő zsaluhéj, mindkét oldalon 130 g/m² melamingyanta bevonattal, diszperziós élvédelemmel. Megfelel az ÖNORM B 3023 szabvány előírásainak.

További információ

Cikkszám:

- 186008000
- 186009000
- 186011000

Vastagság:

- 21 mm

Méretetek:

- 150/50, 200/50, 250/50 cm, valamint egyéb speciális méretekből

3S basic héj



Tulajdonságok

Háromrétegű fenyő zsaluhéj, mindkét oldalon 130 g/m² melamingyanta bevonattal, diszperziós élvédelemmel. Megfelel az ÖNORM B 3023 szabvány előírásainak.

További információ

Cikkszám:

- 186211000
- 186212000
- 186213000

Vastagság:

- 21 mm


Méretetek:

- 150/50, 200/50, 250/50 cm, valamint egyéb speciális méretekből

Zsaluhéjak

Többrétegű filmbevonatos héjak

Nyír héj - DokaPly Birch



Tulajdonságok

Északi nyír rétegelt lemez, mindkét oldalon 120 g/m² fenol filmbevonattal. A ragasztás megfelel az EN 314-2 szabvány, 3-as használati kategória, illetve a BS 6566 WBP követelményeinek. Akrilgyanta lakk élvédelemmel.

További információ

Cikkszám:

- 185082000
- 185198000
- 185083000


Vastagság:

- 21 mm

Méretetek:

- 250/125, 250/62.5, 300/150 cm

Nyár héj - DokaPly eco



Tulajdonságok

Európai nyár rétegelt lemez, mindkét oldalon 120 g/m² fenol filmbevonattal. A ragasztás megfelel az EN 314-2 szabvány, 3-as használati kategória követelményeinek. Akrilgyanta lakk élvédelemmel.

További információ

Cikkszám:

- 185102000
- 185103000
- 185058000

Vastagság:

- 21 mm

Méretetek:

- 200/50, 250/50, 250/125 cm

Eukaliptusz héj - EUCApex / EUCApex Plus



Tulajdonságok

EUCApex: eukaliptusz rétegelt lemez, mindkét oldalon 130 g/m² fenol filmbevonattal, akrilgyanta lakk élvédelemmel.

EUCApex Plus: eukaliptusz rétegelt lemez, mindkét oldalon 240 g/m² fenol filmbevonattal, akrilgyanta lakk élvédelemmel.

További információ

Cikkszám:

- 185187000
- 185191000
- 185194000

Vastagság:

- 21 mm

Méretetek:

- EUCApex: 250/125 cm
- EUCApex Plus: 250/125, 250/62.5 cm


- Háromrétegű héjaink igény szerint egyedi feliratozással, valamint logózással személyre szabhatók.
- További termékvalasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

- További termékvalasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

Zsaluhéjak

Többrétegű szabható zsaluhéjak

Nyár héj - CUTplex basic



Tulajdonságok

Kínai nyár rétegelt lemez, mindkét oldalon 160 g/m² fekete fenol filmbevonattal, akrilgyanta lakk élvédelemmel.

További információ

Cikkszám:

- 185253000

Vastagság:

- 20 mm

Méretetek:

- 250/125 cm

Natúr fenyő héj - DokaPly natural



Tulajdonságok

Többrétegű fenyő zsaluhéj, bevonat és élvédelem nélkül. A ragasztás megfelel az EN 314-2 szabvány, 2-es használati kategória követelményeinek.

További információ

Cikkszám:

- 185061000

Vastagság:

- 20 mm

Méretetek:

- 250/125 cm


- További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

Zsaluhéjak

Zsaluhéjak fokozott igénybevételekhez



Xface héj



Tulajdonságok

Minőségi északi nyír rétegelt lemez szálerősítésű műgyanta, illetve a hátoldalon 120 g/m² fenol filmbevonattal. Ragasztása megfelel az EN 314- 2 szabvány, 3-as használati kategória, a DIN 68705 BFU 100, illetve a BS 6566 WBP követelményeinek. Kiváló minőségű 2-K lakk élvédelemmel.

További információ

Cikkszám:

- 185076000
- 185050000
- 185077000

Vastagság:

- 21 mm

Méretetek:

- 302/202, 402/202, 502/202 cm

Xlife műanyagbevonatos héj



Tulajdonságok

Északi nyír rétegelt lemez, mindkét oldalon polipropilén-bevonattal, a betonnal érintkező felületen üvegszál-erősítéssel. A ragasztás megfelel az EN 314-2, valamint DIN 6t8705 BFU 100 szabványoknak, 3-as használati kategória, illetve a BS 6566 WBP követelményeinek. Kiváló minőségű 2-K lakk élvédelemmel.

További információ

Cikkszám:

- 185070000
- 185071000

Vastagság:

- 21 mm

Méretetek:

- 325/145, 265/145 cm

- További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

Bemelés a fatartó műanyag végén a fatartó tengelyét jelöli a pontos kitűzéshez.

Övek lassú növekedésű, kiváló minőségű osztrák illetve északi fából. A gyártáshoz csak a fa elhalt részét (geszt) használjuk, ezáltal a fatartó öve keményebb és tartósabb lesz.

Jelölések 50 cm-ként. Megkönnyítik a pontos, kontrollálható zsámozást.

Feliratok a fatartó gyártási információit jelölik. Fatartóink rendelhetők ügyfeleink logójával és cégnevének feliratával is.

Végerősítés műanyag szegeccsel (eco fatartó).



Végerősítés tömör műanyag védelemmel. A fával együtt dolgozó műanyag lökhárítóként védi a fatartó végét a mechanikai sérülések ellen.

P jelű gerinc 22mm vastag, tömör, magas minőségű faforgácslapból készül. Nedvességnek ellenáll, mechanikai tulajdonságai kiválóak.

Övtoldás ragasztott, fésűs illesztésű, az övnél erősebb kapcsolat. A fa minőségi átvizsgálása és a hibás részek eltávolítása után az öveket ezzel a megoldással töldjük.

Rendszer lyukak fatartók toldásához, tartozékok elhelyezéséhez.

Lesarkított élek csökkentik a sérülésveszélyt a fatartó leesésekor.

H20 top P



Tulajdonságok

Alaktartó, tömör, műanyag végerősítésű fatartó. A gerinc ragasztott faforgácslapból, az övek fenyőből készülnek. Az alapanyag megfelel az EN 13377 szabvány követelményeinek. Befoglaló keresztmetszeti méretek: 8,0x20,0 cm.

További információ

Végerősítés:

- tömör műanyag

Méretetek:

- 1,80 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 m

H20 eco P



Tulajdonságok

Alaktartó, műanyag szegecses végerősítéssel ellátott fatartó. A gerinc ragasztott faforgácslapból, az övek fenyőből készülnek. Az alapanyag megfelel az EN 13377 szabvány követelményeinek. Befoglaló keresztmetszeti méretek: 8,0x20,0 cm.

További információ

Végerősítés:

- műanyag szegecs

Méretetek:

- 1,25 / 1,80 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 m

H20 basic P



Tulajdonságok

Alaktartó, költséghatékony és extrém könnyű (4,9 kg/fm) fatartó. A gerinc ragasztott faforgácslapból, az övek fenyőből készülnek. Az alapanyag megfelel az EN 13377 szabvány követelményeinek. Befoglaló keresztmetszeti méretek: 8,0x20,0 cm. A fatartó gerincébe csavarozni vagy lyukat fúrni nem megengedett!

További információ

Előny:


- könnyű súly és kezelhetőség

Méretetek:

- 1,80 / 2,45 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,90 m

- Fatartóink igény szerint egyedi feliratozással, valamint logózással személyre szabhatók.
- További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

I tec 20



Tulajdonságok

Alaktartó, tömör, műanyag végerősítésű fa- és műanyag kompozit fatartó. Az övek tömör fából készülnek, széles felületükön műanyag erősítéssel. A gerinc rétegelt lemezből készül. Megengedett maximális nyomaték: 9 kNm (H20: 5 kNm). Megengedett maximális nyíróerő: 20 kN (H20: 11 kN).

További információ

- tömör műanyag végerősítés
- műanyag bevonatú övek

Méretetek:

- 1,80 / 2,45 / 2,65 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 / 5,90 m

- Fatartóink igény szerint egyedi feliratozással, valamint logózással személyre szabhatók.
- További termékválasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat vagy, a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

Eurex 20 top támasz



Tulajdonságok

EN1065 szabványnak megfelelő, kategóriájában egyedülállóan könnyű, ütészédelemmel ellátott födém támasz. A speciális menetemelkedésnek köszönhetően, terhelés alatt is könnyen lazítható, a lyukszámozás pedig gyorsítja a zsaluzás folyamatát. Terhelhetősége, bármely kihúzási tartományban 20 kN.

További információ

Megfelelőség:

- EN 1065 szabvány

Kihúzási tartomány (súly):

- 92-150 cm (8 kg), 148-250 cm (12,7 kg), 173-300 cm (14,3 kg), 198-350 cm (17,4 kg), 223-400 cm (21,6 kg), 298-550 cm (32,3 kg), 383-700 cm (48 kg)

Eurex 20 eco támasz



Tulajdonságok

EN1065 szabványnak megfelelő, kategóriájában egyedülállóan könnyű födém támasz. A speciális menetemelkedésnek köszönhetően, terhelés alatt is könnyen lazítható, a lyukszámozás pedig gyorsítja a zsaluzás folyamatát. Terhelhetősége, bármely kihúzási tartományban 20 kN.

További információ


Megfelelőség:

- EN 1065 szabvány

Kihúzási tartomány (súly):

- 148-250 cm (11,5 kg), 173-300 cm (14,0 kg), 198-350 cm (16,9 kg), 223-400 cm (20,5 kg), 248-450 cm (24,1 kg), 298-550 cm (32 kg)

XN támasz



Tulajdonságok

Rendkívül könnyű, illetve könnyen állítható acél födém támasz. Maximális terhelhetősége, minden kihúzási tartományban 20 kN (EMI - ATB 22/2016).

További információ

Cikkszám:

- 586290000
- 586291000

Felület:

- horganyzott

Kihúzási tartomány (súly):

- 175-300 cm (10,7 kg), 198-350 cm (13,3 kg)



Kétoldali lyukszámozás

egyszerűsíti a magasság beállítását.



Speciális menetemelkedés

könnyíti a kizsaluzást nagy terhek esetén is.



Ütészédelem akadályozza meg az Eurex top födém támasz külső csövének sérülését.

- Födém támaszaink igény szerint egyedi matricázással személyre szabhatók.
- További termékvalasztékkal és információval kapcsolatban keresse ügyfélszolgálatunkat, vagy a területileg illetékes értékesítő kollégánkat.

Támasztóláb, fejek

Támasztóláb top



Tulajdonságok

Robusztus, stabil és biztonságos ideiglenes megtámasztás födém támaszokhoz professzionális rögzítési móddal. A horganyzott kivitel hosszú élettartamot biztosít.

További információ

Cikkszám:

- 586155500

Felület:

- horganyzott

Támasztóláb eco



Tulajdonságok

Könnyű, stabil és biztonságos ideiglenes megtámasztás födém támaszokhoz. A horganyzott kivitel hosszú élettartamot biztosít.

További információ


Cikkszám:

- 586294000

Felület:

- horganyzott

H20 ejtőfej



Tulajdonságok

Födém támaszba csatlakozó ejtőfej, amely egy kalapácsütéssel leengedhető, megkönnyítve így a kiszaluzást.

További információ


Cikkszám:

- 586174000

Felület:

- horganyzott

H20 villásfej



Tulajdonságok

Födém támaszba csatlakozó villásfej. A kiszaluzás a födém támasz leengedésével történik.

További információ


Cikkszám:

- 586170000

Felület:

- horganyzott

DF H20 rugós tartófej



Tulajdonságok

A közbenső támaszok gyors, szegezés nélküli, anyagkímélő pozicionálását teszi lehetővé.

További információ

Cikkszám:

- 586179000

Felület:

- horganyzott

További tartozékok

Gerendazsaluzó kaloda 20



Tulajdonságok

Segítség a gerendák és födém szélek professzionális zsaluzásához. Elhelyezése, rögzítése egyszerű és gyors. A profi rögzítés eredménye szép betonfelületek, illetve határozott élek. Toldat használatával megoldás lehet 60 cm-es gerenda-, valamint födém szél magasságig.

További információ


Cikkszám:

- 586148000

Felület:

- horganyzott

Gerendazsaluzó kaloda toldat 60 cm



Tulajdonságok

A 60 cm-es toldó kiváló megoldást nyújt, maximum 60 cm magas gerendákhoz és födém szélekhez.

További információ


Cikkszám:

- 586149000

Felület:

- horganyzott

Védőkorlát 1,10 m



Tulajdonságok

A tartók egyszerű behelyezésével, becsavarozásával gyorsan szerelhető és egyszerűen rögzíthető a különböző betonfelületekhez, ezáltal maximális biztonságot nyújtva a magasban végzett munkavégzéséhez. A robusztus, tűzhorganyzott kivitelnek köszönhetően garantált a hosszú élettartam.

További információ

Cikkszám:

- 584384000

Felület:

- horganyzott

Védőkorlát tartó S



Tulajdonságok

Ékes rögzítéssel gyorsan és egyszerűen szerelhető födém zsaluzatokra, szabad födém szélekre, valamint állványokra. Használatát ajánljuk zuhanásveszélyes munkaterület leesés elleni védelméhez.

További információ

Cikkszám:

- 580470000

Felület:

- horganyzott

Zsaluösszefogó 10-90 cm Light



Tulajdonságok

Használatával gyorsan, egyszerűen, ankerátkötés nélkül zsaluzhatunk talpgerendákat, sávalapokat. Keretes falzsaluval és hagyományos ácsolt zsaluzattal is kiválóan kombinálható.

További információ


Cikkszám:

- 756000648

Felület:

- horganyzott

Villásfej light



Tulajdonságok

Födém támaszba csatlakozó, csökkentett műszaki tartalmú villásfej. A kiszaluzás a födém támasz leengedésével történik.

További információ

Cikkszám:

- 756000648

Felület:

- horganyzott

Távtartó 20, 25, 30 cm



Tulajdonságok

Kötött vastagságú (20/25/30 cm) falak vízzáró átkötésének kialakítására alkalmas műanyag ankervédő cső. Nincs szükség méretre vágásra.

További információ

Cikkszám:

- 581907000
- 581908000
- 581909000

Kialakítás:

- kék kónuszos műanyag elem

Távtartó FFC 20, 25, 30 cm



Tulajdonságok

Kötött vastagságú (20/25/30 cm) falak vízzáró és látszóbeton átkötésének kialakítására alkalmas műanyag ankervédő cső. Nincs szükség méretre vágásra. A kónuszok végén szivacs tömítőgyűrű akadályozza meg a cementlé kifolyását.

További információ

Cikkszám:

- 581843500
- 581844500
- 581845500

Kialakítás:

- szivacsos, sárga kónuszos műanyag elem

Cső végzáró 22 mm



Tulajdonságok

Igény szerinti vastagságú fal vízzáró átkötésének kialakítására alkalmas elem, amit a 22 mm-es méretre vágott műanyag cső végeire kell csatlakoztatni.

További információ

Cikkszám:

- 581861000

Kialakítás:

- kék kónuszos műanyag elem

Cső végzáró FFC 22 mm



Tulajdonságok

Igény szerinti vastagságú fal vízzáró és látszóbeton átkötésének kialakítására alkalmas elem, amit a 22 mm-es méretre vágott műanyag cső végeire kell csatlakoztatni. A kónuszok végén szivacs tömítőgyűrű akadályozza meg a cementlé kifolyását.

További információ

Cikkszám:

- 581860000

Kialakítás:

- szivacsos, sárga kónuszos műanyag elem

Doka expressz anker 16x125mm



Tulajdonságok
Visszanyerhető anker beállító támaszok rögzítéséhez. Kikötési pontként is alkalmazható.

További információ
Cikkszám:
• 588631000
Felület:
• horganyzott

Doka feszítő spirál 16mm



Tulajdonságok
Elvesző feszítőrugó Doka expressz ankerhez.

További információ
Cikkszám:
• 588633000
Felület:
• horganyzott

Hatlapfejű anya 15,0



Tulajdonságok
Kötőelem ankerátkötésekhez, szorítólap nélkül.

További információ
Cikkszám:
• 581964000
Felület:
• horganyzott

Kőzetanker feszítő elem 15,0



Tulajdonságok
Betonba történő utólagos függesztési vagy ankerezési pont kialakítására alkalmas elvesző elem. Beépítéshez szükséges elemek: Kőzetanker beépítő cső, Ankerrúd-kulcs, Előfeszítő berendezés.

További információ
Cikkszám:
• 581120000
Felület:
• horganyzott


Hegeszthető hüvely 15,0



Tulajdonságok
Ankerrudak hegeszthető felülethez való rögzítésére szolgáló elem.

További információ
Cikkszám:
• 581691000
Felület:
• kezeletlen

Ankerrúd 15,0 mm (horganyzott)



Tulajdonságok
Nagy teherbírása gyors és biztonságos betonozást tesz lehetővé.

További információ
Felület:
• horganyzott

Ankerrúd 15,0 mm (kezeletlen)



Tulajdonságok
Gyors, biztonságos és nagy teherbírású.

További információ
Felület:
• kezeletlen

Szárnyas anya szorítólappal 15,0



Tulajdonságok
Flexibilis alátéttel egybeépített kötőelem ankerátkötéshez.

További információ
Cikkszám:
• 581966000
Felület:
• horganyzott


Szárnycsavar 15,0



Tulajdonságok
Kötőelem ankerátkötésekhez, szorítólap nélkül.

További információ
Cikkszám:
• 581961000
Felület:
• horganyzott

Framax nyomólap 6/15 / Frami nyomólap 8/9



Tulajdonságok
Framax nyomólap 6/15 - alátét 15,0-s hatlapfejű anyához.

Frami nyomólap 8/9 - alátét 15,0-s hatlapfejű anyához.

További információ
Cikkszám:
• 588183000
• 588466000
Felület:
• horganyzott

Összekötő anya 15,0



Tulajdonságok
Ankerrudak erőátvitelt biztosító összekapcsolására.

További információ
Cikkszám:
• 581981000
Felület:
• kezeletlen


Hídszegély anker 15,0



Tulajdonságok
Beépítendő elem függesztésekhez.

További információ
Cikkszám:
• 581896000
Felület:
• horganyzott


Hullámosított ankerrúd 15,0



Tulajdonságok
Elvesző anker egyoldali rögzítéshez.

További információ
Cikkszám:
• 581984000
Felület:
• kezeletlen

Véglemezes anker 15,0



Tulajdonságok
Elvesző anker egyoldali rögzítéshez.

További információ
Cikkszám:
• 581868000
• 581997000
• 581999000
Felület:
• kezeletlen

Leválasztószer és permetező

Doka-OptiX



Tulajdonságok
Az OptiX termékcsalád tagjait a legmagasabb igényekhez igazítottuk, így látszóbeton felületekhez a legjobb választás. Felhordást követően, 30 perc múlva betonozásra kész, melyet követően a leválasztó hatás akár 14 napig tart. Vizes bázisú, így ideális nem nedvszívó (műanyag-, valamint filmbevonatos) zsaluhéjakhoz.

További információ
Hatását kifejti:
• 14 nap
Kiszáradás:
• 20 / 210 l

Doka-Trenn



Tulajdonságok
Univerzális leválasztószer, minden zsaluzási feladathoz. Megfelelő felhordás mellett, 1 liter akár 40 m² felület permetezésére elegendő. Olaj bázisú, így ideális választás lehet nedvszívó (3-SO, 3S basic) zsaluhéjak használata esetén. Doka-Trenn leválasztószer vásárlása esetén környezetvédelmi termékdíj kerül felszámításra.

További információ
Kiszáradás:
• 5 / 25 / 200 l

Doka leválasztó szer permetező



Tulajdonságok
Nagynyomású permetező Doka leválasztószerekhez, olajálló kivitel.
Felépítés: sárgaréz szórófejű permetezőcső, sárgaréz szórófej markolat, sárgaréz belső szivattyú, rozsdamentes acél tartály. Alkatrészei cserélhetők.
Önsúly: 4,35 kg. Max. töltési kapacitás: 5 liter. Max. nyomás: 6 bar.

További információ
Cikkszám:
• 580914000
Előny:
• könnyű súly és kezelhetőség

Steelmaster permetező



Tulajdonságok
Nagynyomású permetező Doka leválasztószerekhez, olajálló kivitel.
Felépítés: sárgaréz szórófejű permetezőcső, műanyag szórófej markolat, műanyag belső szivattyú, acél tartály. Alkatrészei cserélhetők.
Önsúly: 4,20 kg. Max. töltési kapacitás: 5 liter. Max. nyomás: 6 bar.

További információ
Cikkszám:
• 756000358

Szolgáltatásaink

Első osztályú online ügyfélszolgálat

myDoka projektinformációs adatbázis



MyDoka ügyfélportál

Több mint 300 alkalmazási útmutató tölthető le a portálról.

A leggyakrabban használt myDoka funkciók:

- raktárkészletek áttekintése,
- szállítólevelek áttekintése,
- dokumentumcsere,
- projekt kontrollig,
- alkalmazási útmutatók letöltése,
- építési napló.

A myDoka ügyfélportált világszerte minden nap 4500 ügyfél használja.

A Doka online raktárkészlet kezelő felülete 21 országban és 20 nyelven érhető el.

Szolgáltatásaink

Szoftverek, applikációk



doka

Tipos

Tipos - egyszerű tervezés

- A zsaluzás és a biztonság területén testre szabott megoldások segítik a költségoptimalizálást
- Teljeskörű zsalutervezés gyorsan és egyszerűen
- Precíz anyaglisták (összekötő elemekkel és tartozékokkal)
- Több, mint 40 000 kipróbált megoldás, nagyfokú biztonság pontos statikai tervezéssel
- Több ütemből/építési fázisból álló projektek gazdaságos tervezése
- Saját eszközpark optimális felhasználása
- Magyar nyelvű kezelőfelület
- 3D-s megjelenítési lehetőség
- Zsalutervezés kiegészítő program nélkül
- Igény szerint tréninget biztosítunk a betanuláshoz

doka

DokaCAD

DokaCAD - nagy teljesítmény

- A DokaCAD az egyszerű és a bonyolultabb projektek tervezésénél is rendkívül felhasználóbarát
- Az alkatrészek valós idejű mozgatása
- A tervezési eredmények háromdimenziós megjelenítése
- Integrált segédprogramok még az egyedi zsaluzási megoldásokhoz is
- AutoCad program modulja
- Igény szerint tréninget biztosítunk a betanuláshoz

doka

T!

DokaTools - gyors segítség

- Fal- és földmzsaluk egyszerű alaprajzi tervezése
- Dokaflex földmzsalu optimalizálása és méretezése
- Frissbetonnyomás-kalkulátor a betonozási sebesség meghatározásához

doka



Easy Formwork Planner (EFP) - mobil tervezés

- Gyors zsalutervezés mobilon (Android vagy iOS)
- Egyszerű zsalutervezés és -rendelés az építkezésen,
- 3D-s megjelenítés
- Gyors anyaglista a terven szereplő anyagokról
- A művezetők mostantól az EFP segítségével elkészíthetik saját professzionális zsaluzási terveiket.
- Az elkészült terv PDF formátumban is megjeleníthető

Zsaluvásárlás gyorsan és egyszerűen.

shop.doka.com



... hatalmas lépés építkezési projektjeinek.



vásároljon
zsalut bárhol, bármikor



profitáljon
a legjobb árakból



legyen naprakész
a személyre szabott
rendelési értesítéseknek
köszönhetően



**tartsa számon korábbi
rendeléseit**
vásárlási és számlázási
előzményeinek segítségével

doka

Regisztráljon webáruházunkba

A regisztráció megkezdéséhez lépjen kapcsolatba Doka rendszergazdájával. A kapott egyéni regisztrációs kód segítségével létrehozhatja saját jelszavát.

A regisztrációs kód felhasználását követően, azonnal körülnézhet webáruházunkban, és lehetősége lesz online vásárolni.

Regisztráció

A Doka webáruház összes funkciójának használatához kérjük, regisztráljon.

☒ Használja a Doka regisztrációs kódot - ha rendelkezésre áll

Regisztrációs kód

☐ Új vásárló

TOVÁBB A REGISZTRÁCIÓHOZ

Bejelentkezés

CSATLAKOZZON MOST

E-mail cím*

Jelszó*

Elfelejtette a jelszót?

BEJELENTKEZÉS

Bejelentkezés a webáruházba

Amint létrehozta biztonságos jelszavát, bejelentkezhet a webáruházba. A bejelentkezési felületet a képernyő jobb felső sarkában találja. Kattintás után két lehetőség jelenik meg („regisztráció” vagy „visszatérő online vásárló”). Adja meg e-mail címét és jelszavát.

Figyelem! Elfelejtett jelszó esetén kattintson az „Elfelejtette a jelszavát?” hivatkozásra. Az új jelszó létrehozásának lépéseit e-mailben küldjük el Önnek.

Regisztráció

A Doka webáruház összes funkciójának használatához kérjük, regisztráljon.

☒ Használja a Doka regisztrációs kódot - ha rendelkezésre áll

Regisztrációs kód

☐ Új vásárló

TOVÁBB A REGISZTRÁCIÓHOZ

Bejelentkezés

CSATLAKOZZON MOST

E-mail cím*

Jelszó*

Elfelejtette a jelszót?

BEJELENTKEZÉS

A webáruház felfedezése

A megtekinteni vagy megvásárolni kívánt termékek kiválasztására két lehetőség van. Ha tudja a cikkszámot vagy a termék nevét, adja meg a keresősávban. Miután elkezd gépelni, megjelenik egy legördülő menü, ahol kiválaszthatja a terméket. A menüpontokra kattintva szintén megkeresheti a terméket. A két lehetőséget az alábbi ábrák mutatják.



- Keressen termékeket cikkszám alapján.
- Keressen termékeket név alapján.

- Válassza ki a megfelelő kategóriát.
- A kategóriára kattintva megjeleníti a további termék- és műszaki adatokat.

Zsaluvásárlás gyorsan és egyszerűen.

doka

shop.doka.com



... hatalmas lépés építkezési projektjeinek.

20221123

 facebook.com/MagyarDokaKft

 youtube.com/doka

 linkedin.com/company/doka

 twitter.com/doka_com

 instagram.com/magyardoka

Magyar Doka Zsalutechnika Kft. | 1037 Budapest, Törökkő utca 7. | T +36 1 436 7373 | magyar@doka.com | www.doka.com/hu

A zsaluzás szakértői.