

doka

Muottimestarit.

Holvituki Eurex 100 plus

Kevyt alumiininen holvituki suurille kuormille

www.doka.fi

Tyypitettävä
ja hyväksytty



Alumiininen holvituki suurille kuormille

Eurex 100 plus on alumiinista valmistettu ja suurille kuormille suunniteltu holvituki, joka on varustettu pituuden pikasäädöllä. Testattu ja hyväksytty Z-8.312-868 mukaisesti.

Holvituki Eurex 100 plus

Korkea kuormitettavuus ja helppo käsitellä

- **Laaja käyttöalue** 128 kN (max.) kantavuus ja 1,70 -5,50 m käyttökorkuudet
- **Kevyt ja helppo käsitellä** johtuen uudesta alumiinirakenteesta
- **Nopea pituuden säätö** siipimutterin ja pikalukituksen avulla
- **Helppo irroitus myös suuren kuormituksen alla** kaksoiskierrettä hyödyntäen
- **Vähäisempi puhdistustarve** itsepuhdistuvien kierteiden ansiosta



Itsestään puhdistuva kaksoiskierre ja pikalukitus mahdollistavat nopean korkeuden säädön ja yksinkertaisen irroituksen myös suurissa kuormituksissa.



Yksinkertainen ja helppo korkeudensäätö

Tuote	Pituus (cm)	Paino (kg)
Eurex 100 plus 290	170 - 290	18,4
Eurex 100 plus 410	290 - 410	22,4
Eurex 100 plus 550	430 - 550	29,4

Sallittu kuorma (kN)									
Tuenpituus (m)	Holvituki järjestelmämuotoin osana						Holvituki jälki- ja elementituennassa		
	290		410		550		290	410	550
	Kierre alhaalla	Kierre ylhäällä	Kierre alhaalla	Kierre ylhäällä	Kierre alhaalla	Kierre ylhäällä	Tuettuna. Kierre alhaalla		
5,5					29,9	25,6			41,9
5,4					31,9	27,9			45,7
5,3					33,9	30,1			49,5
5,2					35,9	32,4			53,3
5,1					37,9	34,6			57,1
5,0					39,8	37,6			60,7
4,9					41,8	40,6			64,4
4,8					43,7	43,6			68,0
4,7					45,6	46,6			71,6
4,6					47,7	49,6			76,0
4,5					49,9	52,7			80,5
4,4					52,0	55,7			84,9
4,3					54,1	58,7			89,3
4,2									
4,1			45,9	36,7					60,5
4,0			51,0	40,4					66,6
3,9			56,1	44,1					72,7
3,8			61,2	47,8					78,8
3,7			66,3	51,5					84,9
3,6			71,0	58,6					96,4
3,5			75,8	65,7					107,9
3,4			80,5	72,7					119,5
3,3			85,2	79,8					126,6
3,2			92,4	91,9					128,0
3,1			99,7	103,9					128,0
3,0			106,9	116,0					128,0
2,9	66,7	54,0	114,1	128,0			89,1	128,0	
2,8	75,3	59,8					98,6		
2,7	83,9	65,6					103,9		
2,6	92,5	71,3					110,8		
2,5	101,1	77,1					115,7		
2,4	107,8	85,5					125,2		
2,3	114,6	93,9					128,0		
2,2	121,3	102,2					128,0		
2,1	128,0	110,6					128,0		
2,0	128,0	115,0					128,0		
1,9	128,0	119,3					128,0		
1,8	128,0	123,7					128,0		
1,7	128,0	128,0					128,0		

