



doka



Étai
Eurex 20 basic

Légèreté.
Résistance
éprouvée.

Une reprise de
charge optimale.

Étai Eurex 20 basic

L'étais à reprise de charge optimale. Grâce à l'utilisation de matériaux innovants, l'Eurex 20 basic allie légèreté et résistance éprouvée, se révélant nettement plus léger que les étais comparables de même classe de charge admissible, tout en offrant des performances élevées et une longue durée de vie.



Force portante autorisée (kN)

Longueur des étais (cm)	Eurex 20 basic 250		Eurex 20 basic 300		Eurex 20 basic 350		Eurex 20 basic 400	
	tp en bas	tp en haut	tp en bas	tp en haut	tp en bas	tp en haut	tp en bas	tp en haut
400							21,2	23,5
390							22,7	25,3
380							24,2	27,3
370							25,9	29,5
360							27,7	31,5
350					21,3	23,9	29,5	31,8
340					22,8	26,1	30,6	31,8
330					24,6	28,5	31	31,8
320					26,5	31,1	31,1	31,8
310					28,5	31,8	31,2	31,8
300			21,7	24,4	30,4	31,8	31,2	31,8
290			23	25,9	31	31,8	31,3	31,8
280			24,4	27,6	31	31,8	31,4	31,8
270			25,9	29,4	31,1	31,8	31,7	31,8
260			27,3	31,2	31,2	31,8	31,8	31,8
250	29,5	31,8	28,9	31,8	31,2	31,8	31,8	31,8
240	31,8	31,8	30,2	31,8	31,5	31,8	31,8	31,8
230	31,8	31,8	30,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
220	31,8	31,8	31,2	31,8	31,8	31,8		
210	31,8	31,8	31,3	31,8	31,8	31,8		
200	31,8	31,8	31,6	31,8	31,8	31,8		
190	31,8	31,8	31,8	31,8				
180	31,8	31,8		31,8				
170	31,8	31,8		31,8				
160	31,8	31,8		31,8				
150	31,8	31,8		31,8				

Particulièrement ergonomique

grâce à une réduction de poids allant jusqu'à 4 kg par rapport aux étais traditionnels de la classe B/D.

Économique

grâce à une technologie innovante des matériaux et à une qualité de fabrication élevée, qui garantissent une longue durée de vie, une qualité fiable et une capacité de reprise de charge éprouvée.

Simple et efficace

Le filetage permet de desserrer facilement l'écrou de réglage, même sous forte charge, tandis que son poids réduit en facilite la manipulation. La numérotation des trous permet un réglage facile de la hauteur.

Position
Tube principal
(tp)

en bas



en haut



Données techniques

Approbation : Z-8.311-1013
Force portante : min. 20 kN pour chaque ouverture jusqu'à 31,8 kN selon la longueur d'extension
Norme : EN 1065 Classe B/D

Eurex 20 basic	Longueur (cm)	UE*	kg	Réf.
Eurex 20 basic 250	148-250	42	11,1	586230000
Eurex 20 basic 300	173-300	42	12,3	586277000
Eurex 20 basic 350	198-350	35	14,7	586278000
Eurex 20 basic 400	223-400	30	19,9	586279000

*Unité d'emballage



Autres infos sur :
www.doka.com/eurex-20-basic