



**doka**



Vloerstempel  
**Eurex 20 basic**

Lager  
gewicht.  
**Bewezen  
sterkte.**

De vloerstempel  
met optimale  
draagkracht.

# Vloerstempel Eurex 20 basic

**De vloerstempel met optimale draagkracht.** Lager gewicht, bewezen sterkte – dankzij de innovatieve materiaalkeuze is de Eurex 20 basic aanzienlijk lichter dan vergelijkbare stempels in zijn draagklasse. En dat met de gebruikelijke hoge prestaties en lange levensduur.



## Toegestane draaglast (kN)

Stempel- lengte (cm)	Eurex 20 basic 250		Eurex 20 basic 300		Eurex 20 basic 350		Eurex 20 basic 400	
	BB onder	BB boven	BB onder	BB boven	BB onder	BB boven	BB onder	BB boven
400							21,2	23,5
390							22,7	25,3
380							24,2	27,3
370							25,9	29,5
360							27,7	31,5
350					21,3	23,9	29,5	31,8
340					22,8	26,1	30,6	31,8
330					24,6	28,5	31	31,8
320					26,5	31,1	31,1	31,8
310					28,5	31,8	31,2	31,8
300			21,7	24,4	30,4	31,8	31,2	31,8
290			23	25,9	31	31,8	31,3	31,8
280			24,4	27,6	31	31,8	31,4	31,8
270			25,9	29,4	31,1	31,8	31,7	31,8
260			27,3	31,2	31,2	31,8	31,8	31,8
250	29,5	31,8	28,9	31,8	31,2	31,8	31,8	31,8
240	31,8	31,8	30,2	31,8	31,5	31,8	31,8	31,8
230	31,8	31,8	30,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8
220	31,8	31,8	31,2	31,8	31,8	31,8		
210	31,8	31,8	31,3	31,8	31,8	31,8		
200	31,8	31,8	31,6	31,8	31,8	31,8		
190	31,8	31,8	31,8	31,8				
180	31,8	31,8		31,8				
170	31,8	31,8		31,8				
160	31,8	31,8		31,8				
150	31,8	31,8		31,8				

## Bijzonder ergonomisch

door een gewichtsbesparing tot 4 kg in vergelijking met conventionele stempels in klasse B/D.

## Kostenbesparend

dankzij innovatieve materiaaltechnologie en hoge verwerkingskwaliteit, die zorgen voor een lange levensduur met betrouwbare kwaliteit en bewezen draagkracht.

## Eenvoudig en efficiënt

door de speciale schroefdraadgeometrie. Daardoor kan de stelmoer onder hoge belasting moeiteloos worden losgedraaid, terwijl het geringe gewicht zorgt voor betere ergonomie. De permanente nummering van de gaten maakt een eenvoudige hoogteverstelling mogelijk.

## Positie buitenbus (BB)

onder



boven



## Technische gegevens

<b>Toelating</b>	Z-8.311-1013
<b>Draagkracht:</b>	min. 20 kN bij elke uittrek lengte tot 31,8 kN, afhankelijk van de uittrek lengte
<b>Norm:</b>	EN 1065 klasse B/D

Eurex 20 basic	Lengte (cm)	VPE*	kg	Art.-Nr.
Eurex 20 basic 250	148-250	42	11,1	586230000
Eurex 20 basic 300	173-300	42	12,3	586277000
Eurex 20 basic 350	198-350	35	14,7	586278000
Eurex 20 basic 400	223-400	30	19,9	586279000

\*Verpakkingseenheid



Meer informatie op:  
[www.doka.com/eurex-20-basic](http://www.doka.com/eurex-20-basic)



/dokacom



/doka



/company/doka-belgium



/doka\_international



/doka\_international