

Frühjahrsaktion 2017

doka

doka H20 eco N EN10753
MADE IN AUSTRIA
19491203

Die Schalungstechniker.

Schalungsplatte 3S basic

Die preiswerte Dreischichtplatte für alle Standardanwendungen

- **Geringe Verformungen und reduzierter Reinigungsaufwand**

durch umlaufende Randleiste

- **Weniger Kosten für Nacharbeiten**

durch hohe Maß- und Winkelgenauigkeit

- **Mehrmaliger Einsatz und Vermeidung von Positivabdrücken**

durch beidseitig geschlossene Oberfläche mit hochwertiger Melaminharz-Beschichtung

* Preis abhängig von Bestellmengen und Plattenformat. Preise gültig für Kleinformatplatten bis 300 x 50 cm, andere Größen auf Anfrage. Mindestabnahmemenge: 1 VPE (100 Stk.) je Plattenformat



Technische Daten 3S basic

- Kreuzweise verleimte Dreischichtplatte aus Fichte mit umlaufender und beschichteter Randleiste
- Fertigung nach Ö-Norm B 3023
- Beidseitig geschlossene Oberfläche mit Melaminharz-Beschichtung
- Formate: von 150 cm x 50 cm bis 300 cm x 100 cm
- Plattenstärke: 21 mm | Gewicht: 10,0 kg/m²

Schalungsträger H20 eco N

Der Hochleistungs-Träger für sparsamen Materialeinsatz

- **Steg** aus drei Schichten **Nadelholz**
- **Hohe Qualität der Trägergurte**
durch maschinelle Festigkeitssortierung
- **Weniger Schäden am Trägerende**
durch abgeschrägte Gurtenden und Trägernet
- **Leichte Handhabung**
durch besonders geringes Gewicht

Aktionspreis
€ 5,70 / lfm
und günstiger*

* Preis abhängig von Bestellmengen und Standardlängen. Mindestabnahmemenge: 1 VPE je Trägerlänge
Aufpreis und Lieferzeit für Bedruckung mit Firmenname.



Alternativ:

Doka-Schalungsträger H20 eco P

- **Steg** aus **Spezialpressplatte**
- **Noch preisgünstiger** als der Träger H20 eco N

Aktionspreis
€ 4,95 / lfm
und günstiger*

Technische Daten H20 eco N / P

- Zulässiges Biegemoment (M): 5 kNm
- Zulässige Querkraft (Q): 11 kN
- Steifigkeit (E x J): 450 kNm²
- Gewicht: 5,0 kg/lfm (N) | 5,2 kg/lfm (P)
- Norm: EN 13377
- Verfügbare Längen: 1,80 m / 2,45 m / 2,65 m / 2,90 m / 3,30 m / 3,60 m / 3,90 m / 4,50 m / 4,90 m / 5,90 m (weitere Längen auf Anfrage)





Frühjahrsaktion-Hotline

+49 2645 9534-54

Preisstellung: Alle Preise sind Nettopreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., nach Verfügbarkeit ab Doka-Lager.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen der Deutschen Doka Schalungstechnik GmbH (Fassung April 2013).

Dieses Angebot erfolgt freibleibend solange Vorrat reicht. Gültig für Bestellungen bis 31.05.2017 und solange Vorrat reicht. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.