

Чек-лист по лицевому бетону

Основные факторы успеха проекта

Для получения высококачественных поверхностей из лицевого бетона мы рекомендуем строителям и архитекторам учитывать следующие факторы.

Факторы успеха	Совет	☒
Команда	Сформируйте команду из людей, знакомых с требованиями к конструкциям из лицевого бетона (стандарты, спецификации и пр.).	
Вид и текстура бетонной поверхности	Воспользуйтесь поддержкой экспертов Doka для выбора правильной опалубочной системы и идеальной поверхности для своего проекта из лицевого бетона.	
Чертежи опалубки	Специалисты Doka по лицевому бетону всегда готовы оказать вам помощь при проектировании стыков, планировании захваток, точек установки анкеров и прочих элементов.	
Рабочий процесс	От заливки до расчёта времени распалубливания и защиты лицевого бетона - вы можете рассчитывать на компанию Doka с самого начала работы.	
Точки установки анкеров, анкерные отверстия и типы кромки	Определите вид и место установки анкерных отверстий и тип кромки. Doka всегда предложит нужное решение.	
Смазка	Используемая смазка может значительно влиять на пористость бетона. Поэтому необходимо тестировать смазку на тестовых поверхностях или использовать Doka OptiX для очень низкопористых одноцветных поверхностей.	
Выбор и обработка бетона	Правильный состав бетона имеет важное значение для качества бетонной поверхности. Всю необходимую информацию вы найдёте в действующих в вашей стране стандартах.	
Погода	Адаптируйте состав бетона к погодным условиям и не забудьте: заливка высококлассного лицевого бетона не может производиться при температуре <10°C.	
Доводочные работы	Начинайте доводочные работы сразу после распалубливания и обязательно укройте бетон плёнкой так, чтобы она не соприкасалась с бетоном. Избегайте сквозняков между поверхностью бетона и покрытием.	
Оценка поверхности из лицевого бетона	Определите критерии оценки поверхности до начала работы. Не проводите оценку непосредственно после распалубливания, так как свежий бетон может меняться.	